



Charakteristika

Nová verze kvadrokoptéry Blade 350 QX3 AP Combo obsahuje kameru C-Go2 16 MP 1080p/60 s 3-osým kloubovým držákem a možností přenosu videa do mobilních zařízení v pásmu 5,8 GHz Wi-Fi kompatibilní se systémem iOS a Android. Větší LiPol akumulátor 11.1 V 3000 mAh zajistí dobu letu cca 15 minut, nový vysílač DX4 pro velmi jednoduché ovládání. Přiložený vysílač DX4e obsahuje pouze ty ovládací prvky, které potřebujete pro řízení kvadrokoptéry. Kvadrokoptéru lze samozřejmě spárovat i s jiným vysílačem Spektrum (DX6/DX6i nebo vyšší). Nová přesnější GPS na stožáru, pokročilá SAFE funkce.

Letové režimy:

- **Smart Mód** nabízí velmi plynulý pohyb kvadrokoptéry a je tedy vhodný pro statická videa nebo fotky. Kvadrokoptéra vykonává velmi plynulé pohyby, ovladačem plynu se nastavuje rychlost klesání a stoupání. Neutrální poloha plynové páky znamená, že kvadrokoptéra si udržuje svoji aktuální výšku. V případě aktivované GPS je k dispozici relativní řízení - kvadrokoptéra poletí tam, kam chcete bez ohledu na její natočení.
- **AP Mód** je vhodný pro pořizování dynamického videa. Kvadrokoptéra vykonává rychlejší a přesto plynulé pohyby, ovladačem plynu se nastavuje rychlost klesání a stoupání. Neutrální poloha plynové páky znamená, že kvadrokoptéra si udržuje svoji výšku. V případě aktivované GPS je k dispozici relativní řízení - kvadrokoptéra poletí tam, kam chcete bez ohledu na její natočení.
- **Návrat domů** je funkce, kdy se kvadrokoptéra automaticky vrátí zpět na místo startu a přistane. Kvadrokoptéra sama přistane na místo jejího vzletu. Návrat domů můžete kdykoliv přerušit a pokračovat nadále v letu. Pokud není aktivní GPS, kvadrokoptéra přistane v místě, kde se momentálně nachází.

Set obsahuje:

Kompletně sestavenou kvadrokoptéru Blade 350 QX3, vysílač Spektrum DX4 v módu 1 (plyn a křídélka na pravé ruce) nebo 3 (plyn a směrovka na pravé ruce) včetně držáku pro Smart Phone, LiPol akumulátor 11.1 V 3000 mAh, kameru C-Go2 3 osým kloubovým držákem GB-300. Nabíječ na 12 V do autozásuvky a síťový adaptér. 4 AA baterie do vysílače, USB kabel pro propojení kamery a počítače, USB-Interface pro programování. Mikro SD karta do kamery. Sada náhradních vrtulí a podrobný návod k použití v češtině, nebo slovenštině.

Technické údaje

Délka	465 mm
Šířka	465 mm
Výška	190 mm
Hmotnost	955 g
Průměr vrtulí	210 mm
Motory	Střídavé 1100Kv
Baterie	LiPol 3S 3000mAh 30C
Vysílač	Letecký Spektrum DX4
Nabíječ	2-3S LiPol DC nabíječ
Držák kamery	Stabilizovaný 3-osý GB-300
Kamera	CGO-2 Full-HD 60fps s WiFi přenosem 5.8 GHz
Dosah WiFi signálu	70 - 90 m

