

SMART TECHNOLOGY ALL SYSTEMS GO.



Volantový 6-kanálový vysílač Spektrum DX6C s modulací DSMR a technologií Spektrum Smart. Nově můžete mít, při použití s baterií Smart a regulátorem Smart, perfektní přehled o všech dostupných telemetrických údajích. A to bez senzorů a čidel! Vysílač má jednoduché a logicky uspořádané menu, paměť na 20 modelů, velký přehledný displej a nízkou hmotnost. Pohyb v menu a úprava hodnot je pomocí osvědčeného rolovacího tlačítka.

*Pro maximální možnost využití **technologie Smart**, použijte přijímač s telemetrií a regulátor Spektrum Firma Smart s pohonnou baterií Spektrum Smart. Vysílač DX6C pak přijímá telemetrická data přímo do vašeho vysílače přes port Smart Throttle na přijímači, ve kterém je připojen regulátor Smart. Ten shromažďuje a odesílá telemetrické údaje, jako otáčky, rychlost, teplotu regulátoru, napětí a proud. Vysílač Spektrum DX6C má jednoduché logicky uspořádané menu, ovládání je intuitivní pomocí rolovacího tlačítka. DX6C má celou řadu pokročilých programovacích funkcí a dobře čitelný velký displej.*

Správná ergonomie

Vysílač Spektrum DX6C má celou řadu pokročilých programovacích funkcí, pokročilou ergonomii, dobře čitelný displej, rolovací tlačítka a velkou dobře se držící rukojeť.

Intuitivní programovací rozhraní SimpleScroll™

Sofistikované programovací rozhraní SimpleScroll umožňuje navigaci v nabídkách a změny nastavení jednoduchým způsobem jako „posunout a klepnout“. Jde o velmi snadné použití, při kterém většina uživatelů může provést programování vysílače, aniž by se musel podívat na manuál.

Řízení složitějších mechanismů aut

S DX6C máte možnost využít více kanálů k řízení pomocných prvků maket, jako jsou navigátory, světla atd. K dispozici jsou i náročnější pokročilé mixy.

Zvukový alarm

Vestavěná funkce zvukového alarmu Vás upozorní, když napětí baterie poklesne nebo je vysílač delší dobu nečinný při zapnutí. Nastavte si hodnotu napětí baterie pro aktivaci alarmu.

Možnost USB připojení

Port USB-C umožňuje snadno provádět aktualizaci firmware a navíc se dá pohodlně propojit pro ovládání simulátoru VRC Racing.

Kalibrace ovladačů

Obrazovka Calibration (Kalibrace) umožňuje provést rychlou kalibraci neutrálu a koncových bodů ovladačů řízení a plynu.

Programování AVC® (Active Vehicle Control™)

DX6C umožňuje přizpůsobit systém AVC pomocí snadného přístupu k seřízení citlivosti stabilizace. Kromě toho mohou být kanály řízení a plynu nastaveny nezávisle. Technologie AVC může přizpůsobit vaši úroveň dovedností nebo jízdní styl pomocí nastavení vysílače, díky němuž máte pocit, že řídíte jemně naladěné vozidlo, které se skvěle řídí v každé rychlosti.

