



Odolná konstrukce

Materiál EPO je lehká a tuhá pěnová hmota, ze které jsou ve formách přesně vyrobeny jednotlivé součásti modelu. Mají hotové zbarvení, kompletní osazení všemi součástmi a elektronikou. Celý model se sestaví pouze pomocí několika málo šroubů.

Vysoký výkon

V modelu je nainstalováno dmychadlo s 10-lopátkovým rotorem o průměru 70mm, které poskytuje dostatek tahu s 3S LiPol baterií nebo ještě vyšší výkon a rychlost se 4S LiPol baterií. Při výměně baterie není potřeba provádět jakékoli nastavení.

Habu STS s vysílačem DXS

Habu STS 1.0m Smart SAFE RTF Basic obsahuje vysílač Spektrum™ DXS DSMX® 2,4GHz, včetně baterií AA pro vysílač. Pro let je nutné dokoupit pohonnou baterii 3S - 4S LiPol a kompatibilní nabíječ.

Volitelný senzor přistání

Pro snadnější přistávání si můžete doplnit do modelu volitelný LAS Sensor, který dokáže přečíst výšku modelu nad terénem a lépe navede model do přesné výšky, při které provede podrovnání a následně přistání. Snadno se nainstaluje a jednoduše uvede do provozu.

Vlastnosti

- Vylepšená konstrukce pro let při nízkých rychlostech, pro výuku létání s jety
- Exkluzivní technologie SAFE®, která usnadňuje létání
- Režimy pro začátečníky, středně pokročilé a zkušené piloty
- Režim Panic Recovery stisknutím tlačítka zabraňuje ztrátě kontroly a pádu
- Pro hladší přistání volitelný snímač přistání (LAS)
- Vysílač Spektrum™ DXS se špičkovou technologií DSMX® 2,4 GHz
- Spektrum řídicí jednotka a přijímač Serial s možností telemetrie
- 5 ks nainstalovaných serv
- Výkonný střídavý motor s 70 mm 10-lopátkovým dmychadlem
- 3S a 4S kompatibilní 70A regulátor s telemetrií
- Nainstalujte si volitelnou baterii 4S 3200-4000 mAh pro větší výkon
- 3-koľový podvozek pro provoz z různých povrchů, včetně trávy
- Rychlá a snadná montáž - není třeba lepidla ani speciální nástroje
- Lehká, ale pevná a odolná konstrukce EPO

Technické údaje

| | |
|------------------------|---|
| Rozpětí | 1029 mm |
| Délka | 1143 mm |
| Hmotnost | 1290 g |
| Motor | Střídavý 2847-3200Kv 6P |
| Dmychadlo | 70 mm |
| Baterie | Doporučena LiPol 4000mAh 3S 11.1V Smart 30C |
| Serva | 2x SPMSA381 a 3x SPMSA382 |
| Řídicí jednotka | Spektrum 3230B |
| Přijímač | Spektrum Serial 4650C SRXL2™ DSMX |
| Regulátor | Střídavý 70A 3S/4S Smart |

Model letadla **Habu STS SMART RTR** je vybaven dmychadlem 70mm a kompletní elektronikou, v balení je vysílač Spektrum DXS DSMX® 2.4GHz. Elektronika modelu má integrovanou exkluzivní technologii **SAFE®**, která pomáhá předcházet nehodám a usnadňuje výuku létání. Vysílač má nastaveny 3 letové režimy SAFE (Začátečník, Pokročilý a Zkušený). Model lze napájet baterií 3S LiPo, pokud chcete ještě větší výkon, můžete použít 4-čláňkovou LiPol baterii (dop. 50C).