



ADAGIO 280



Sklopná vrtule

Pohon modelu je kompletně nainstalován a sestává ze střídavého motoru, střídavého regulátoru a sklopné vrtule s kuzelem.



Vztlakové klapky

K nadstandardu ve vybavení patří bezesporu hotové nainstalované vztlakové klapky, které plní funkci zakřivení profilu a jako brzd při přistání.



Přístup k baterii

Po sundání kabiny je k dispozici velký vnitřní prostor v trupu, kde jsou nainstalována serva a přijímač a je zde i dostatek prostoru pro baterii.

Vlastnosti

- Rychlá finální montáž
- Vyztuženo uhlíkovými vlákny, lehká konstrukce Z-Foam™
- Dvoudílné, odnímatelné křídlo
- Systém AS3X® pro plynulý let
- Výkonný střídavý pohon BL280, 1260Kv je nainstalován
- Vysokorychlostní digitální serva a přijímač Spektrum™ Nanolite je instalován
- Vysoce účinná sklopná vrtule
- Řízena všechna kormidla, motor a klapky
- Doporučen 6 kanálový vysílač DSM2®/DSMX® a 3S LiPol baterie

Technické údaje

Rozpětí	1420 mm
Délka	760 mm
Letová hmotnost	356 g
Nosná plocha	15,6 dm ²
Plošné zatížení	23 g/dm ²
Elektro pohon	Střídavý 280BNL 1260kV (EFLM7011)
Klapky	Ano
Vysílač	5 + kanálový
Doporučená baterie	11,1V 3S 450mAh LiPol
Regulátor	10 A (EFLA7300BR)
Přijímač	AR6335 6 kanálový AS3X Nanolite
Servo	3,5 g Digitální (EFLR7100)

Doporučeno koupit:

Vysílač Spektrum DX6i, LiPol baterii 450 mAh 3S a nabíječ.