



Centrální uložení motoru

Střední uložení motoru závodní buggy Losi Mini-B 2WD, je základem pro dobře vyvážený podvozek na površích s vysokou trakcí, což umožňuje podávat lepší výkony.

Olejové tlumiče

Tlumiče mají závitové objímky, které umožňují snadné nastavení předpětí. Těla tlumičů jsou opatřena přestavitelnou tlumící vložkou se dvěma O-kroužky.

Baterie s nabíječem

Příložená LiPol baterie 7,4V 810mAh 2S Smart G2 50C má vysokou kapacitu pro dlouhou jízdu. Nabíječ SMART G2 USB-C automaticky nastaví nabíjení.

RC souprava

Vysílač Spektrum SLT2 2,4 GHz má trimy, reverz, a omezení plynu pro začátečníky. 3-kanálový přijímač Spektrum SR315, má bezpečné a spolehlivé 2,4GHz spojení.

Vlastnosti

- Platforma většího auta TLR 22 Buggy
- Středová montáž motoru
- Hliníkový podvozek 1,5mm 6061-T6
- Olejové stavitelné tlumiče
- Střídavý motor FIRMA 6000Kv
- LiPol baterie Smart G2 7,4 V 810 mAh s konektorem EC2
- Baterie upevněna elastickým páskem
- Combo motor s regulátorem 2-v-1
- Plně osazeno kuličkovými ložisky
- Servo Spektrum™ SX108 MG a účinný servo Saver
- Zadní pneumatiky Big Shot a přední pneumatiky Wide Body Rib
- Nabíječ Spektrum Smart G2 2S LiPo USB-C

Technické údaje

Typ	Buggy 2WD
Měřítko	1:16
Délka	272 mm
Šířka	178 mm
Rozvor	191 mm
Výška	102 mm
Podvozek	1,5 mm eloxovaný hliník
Typ pneu	Wide Body Rib, přední, Big Shot, zadní
Pohon	Combo 2v1 - Rx a střídavý motor
Vysílač	Spektrum SLT2 2.4GHz
Baterie	Spektrum Smart G2 LiPo 7.4V 810mAh 50C

Populární RC model auta **Buggy Losi Mini-B** v měřítku 1:16, je vybaven výkonným střídavým pohonem pro rychlou dravou jízdu. Má RTR vybavení, vše potřebné k jízdě je obsaženo v balení - vysílač Spektrum SLT 2.4GHz, přijímač SR315, LiPol baterii Smart G2 810mAh 2S, servo řízení s kovovými převody, nabíječ Smart LiPo USB-C i baterie do vysílače.