



Popis

Nabíječ **Spektrum Smart S250 2x50W AC** nové generace s technologií SMART nabízí snadné nabíjení, dva nezávislé výstupy, ovládání tlačítky, konektory IC3/IC5, barevný 1.5" LCD displej. LiFe/LiIon/LiPo/LiHv (1–4S), NiMH/Cd (1–12S), proud až 8A. Dvoukanalový nabíječ S250 Smart AC nové „generace 2“ Spektrum™ Smart má nejpokročilejší a uživatelsky velmi přívětivou technologii nabíjení.

S výkonem až 50 W na každý kanál nebo 100 W na jednom kanálu, pro rychlejší nabíjení s možností nabíjení baterií na integrovaných výstupních portech IC3® nebo IC5® (kompatibilní EX3/EC5) poskytuje nabíječka Spektrum™ Smart S250 2x50W všestranné a bezproblémové nabíjení. Nabíječ S250 funguje prakticky s jakoukoli RC baterií a je zpětně kompatibilní s konektory EC3™ a EC5™. Používejte jej společně s bateriemi Smart G1 nebo G2 a budete ohromeni jeho neuvěřitelnou funkcí a výkonem.

Balancování článků baterií Smart G2 je stejně jednoduché. Nabíječ S250 srovná články ve vašem Smart G2 LiPo akumulátoru prostřednictvím jednoho datového kabelu, který je součástí IC připojení používaného pro nabíjení. Baterie Smart již nemají samostatný kabel balancéru.

Uživatelské rozhraní nabíječe S250 Smart AC obsahuje nové, intuitivní nabídky, ikony a navigační nástroje. Jasná a srozumitelná indikace historie a výkonu Smart baterie poskytuje informace, které využijete k tomu, abyste se o svých bateriích mohli lépe rozhodnout při přípravě k letu či jízdě.

Port USB-C slouží výhradně k aktualizaci firmwaru, abyste měli vždy nejnovější verzi. Nabíječ S250 Smart AC Charger rovněž obsahuje chladicí ventilátor, odnímatelný napájecí kabel a elegantní pouzdro, které se perfektně hodí na váš pracovní stůl nebo do tašky.

Vlastnosti

- Pokročilá, uživatelsky přívětivá nabíjecí technologie Smart G2
- 2x50W výkon pro 2 baterie současně nebo 1 kanál pro až 100W
- Balancuje články baterií Smart G2 jedním jedním datovým kabelem
- Nabíjí všechny typy běžných baterií s funkcemi jako u G2
- Nabíjí až 4S LiPo/LiFe/Li-Ion/LiHV baterie a 1-12S NiMH/NiCd
- Funkce Auto Charge rozpozná parametry nabíjení baterie SMART
- SMART software nabíječe sleduje a ukládá potřebná data
- Hodiny odpočítávají zbývající dobu nabíjení
- Obsahuje nabíjecí konektory IC3® a IC5®
- Rozhraní barevného LCD displeje obsahuje intuitivní nástroje
- USB vstup pro aktualizaci firmwaru
- Obsahuje účinný chladicí ventilátor s nízkou hlučností
- Odnímatelný napájecí kabel
- Konektory IC3® a IC5® jsou kompatibilní s EC3™ a EC5™

Technické údaje

Napájení	220V AC
Proud/výkon	0,1–58A / 2x 50W
Počet čl. LiXX	1 - 4 S
Počet čl. NiMH/NiCd	1 - 12 S
Proud balancéru	0,15 A / 2-4 čl.
Rozměry	110 x 118 x 52 mm
Hmotnost	435 g
Displej	barevný LCD
Konektor balancéru	JST-XH
Konektory výstupu	IC3, IC5