



SPEKTRUM®



Vlastnosti

- Kompatibilní se Spektrum a JR DSM2™ vysílači a moduly
- Dvojitý regulátor napětí redukuje napětí na 5,9V
- Nejvyšší stálý proud 20A, krátkodobý špičkový 40A
- Kompatibilní se 2 články Lipol, 2 články LiFe (A123) nebo 5 článků NiCd nebo NiMH
- Provozní napětí 4–9V
- Rozlišení 2048
- Signál zesílený pro 9 kanálů a 12 serv
- Nezávislé monitorování napětí baterií
- Dva integrované elektronické vypínače + SensorSwitch
- Dva typy Failsafe, pouze plyn (SmartSafe) nebo všechna serva (Preset Failsafe)
- Konektor pro připojení zařízení Flight Log pro kontrolu RF signálu
- Dvojice vnějších ultra-svitivých varovných LED upozorní na nedostatečné napájení během letu

Technické údaje

Typ: SPMAR9200
 Počet kanálů: 9
 Modulace: DSM2
 Rozměry přijímač: 99x62x20mm
 Doplnkový přijímač: 26x20x7mm
 Hmotnost: 85g, doplnkový 3x 3g
 Napájecí napětí: 3,5 – 9V
 Rozlišení 2048
 Konektory: MPX
 Nejvyšší stálý proud: 20A



Elektronický vypínač



Přijímač AR9200