DX2.0 DSM Spektrum Marine

Vlastnosti

- 2-kanálová počítačová RC souprava DSM v novém designu
- Dvoukanálový vysílač DX2.0
- Tříkanálový přijímač SR300
- 2 modely v paměti
- 3 zmaky pro název modelu
- Digitální trimy
- Přehledný LCD displej
- Koncový bod serva
- Sub trim
- Servo revers
- Dvojí výchylky řízení
- Alarm nízkého napětí baterie
- Nový sowtware
- Kompatibilní s přijímači DSM
- Volitelný MR3000 Marine je speciálně určen do modelů lodí
- MR3000 využívá pro přenos dat speciální protokol, který umožňuje bezpečné ovládání lodí
- Přijímač je odolný vůči působení slané čí sladké vody
- Přijímač je také kompatibilní s leteckými vysílači DSM2™
- Kompatibilní přijímače DSM/ DSM Pro SR3000, SR3001, SR3100, SR3500, SR300, SR3300T, SR3520, MR3000. Marine v pásmu 2,4 Ghz

Technické údaje

Rozsah frekvenčního pásma: 2,400 - 2,4835 GHz
Počet kanálů: 79
Šířka kanálu: 1 MHz
Přenosová rychlost: 15,626 kbps
Zpoždění: 5,6 ms
Rozlišení kanálu: 4096 kroků
Výstupní výkon: 10 mW
Modulace: Digitální GFSK 160 kHz dF
Počet RC kanálů: 2

Volitelný přijímač MR3000

Typ: 2.4GHz přijímač pro modely lodí
Počet kanálů: 3, 2 výstupy pro 2 serva kormidla a 2 výstupy pro řízení otáček motorů
Modulace: DSM Marine
Pásmo: 2.4GHz
Rozměry: 19 x 34 x 5mm
Hmotnost: 6g
Napájecí napětí: 3,5V - 9,6V
Délka antény: 356mm a 204mm
Telemetrie: Ne