



Velký a přehledný LCD displej



Přijímač SPMSR300



Přijímač SPMSR3300T s telemetrií

Vlastnosti

- Integrovaná telemetrie s grafickým znázorněním na displeji vysílače
- Obsažen je přijímač SR3300T s telemetrií a SR300
- Pohyb v menu pomocí rolovacího tlačítka
- Paměť na 10 modelů, pojmenování modelu až 10 znaky
- Funkce ModelMatch
- Módy: Standard a Expert
- Digitální trimy, dvojí výchylky, omezení výchylek, nastavení středů, exponenciály, mix serva řízení
- Časovač/ stopky: odpočítávání, počítání a jednotný čas
- Signalizace telemetrie – teplota motoru/baterií ve °C nebo ve F, měření počtu otáček, měření napětí baterie
- Signalizace vybití baterie vysílače
- Grafický displej 128 x 64 bodů, nastavení kontrastu

Technické údaje

- Počet kanálů: 3
- Modulace: DSM
- Pásmo: 2,4GHz
- Přijímač: SR3300T a SR300
- Paměť: 10 modelů
- Baterie do vysílače: 4ks AA alkalické (součástí balení)

Produkt:
SPM3140
DX3S DSM Spektrum 3/3/0 s telemetrií

