



#### Rychlá montáž

Pro finální montáž není potřeba žádné lepidlo, jednoduché křídlo lze odejmout pro snadnější skladování a přepravu. K montáži křídla nepotřebujete ani šroubovák, k upevnění křídla stačí prsty utáhnout šrouby s velkými hlavami.



#### Uložení baterie

Sundejte kryt kabiny a můžete si rychle bez problémů ihned vyměnit vaši pohonnou LiPol baterii. Magnety jistiťny uzavře drží kryt bezpečně na svém místě. Na patřičném místě drží baterii dvojice pásků suchého zipu.



#### Výkonný pohon

Model je dokončen ve velmi atraktivní a pestrém zbarvení červené, bílé a modré. To je součástí i vzoru - skutečného letounu pilota Decathlonu RJ Gritter (RJG), který létá na velkých leteckých show po celých státech.



#### Pevný podvozek

Model má 3-kolé uspořádání podvozku, hlavní nohy jsou upevněny pod trupem v místě vzpěr křídla. Velká kola kryjí aerodynamicky tvarované kryty, které jsou zbarveny ve stylu designu modelu.

#### Vlastnosti

- Model cvičného akrobatického letadla
- Volitelná technologie SAFE pro bezpečnější začátky (BNF)
- Technologie AS3X® pro let jako podle pravítka (BNF)
- Speciálně vyladěný motor kompatibilní s 3S a 4S bateriemi
- Regulátor 45A Spektrum Avian™ Smart Lite poskytuje telemetrická data
- Volitelný reverz motoru pro speciální pozemní manipulaci
- Přijímač Spektrum™ AR631 DSMX® SAFE Select (BNF)
- Výkonný střídavý motor 15BL 950Kv s rotačním pláštěm
- Čtyři nainstalovaná digitální serva s kovovými převody
- Montáž křídla bez použití náradí s rychloupínacími vzpěrami<
- Rychlý přístup k baterii krytem na trupu
- Odolná a lehká konstrukce EPO, LED osvětlení

#### Technické údaje

<b>Rozpětí</b>	1212 mm
<b>Délka</b>	880 mm
<b>Letová hmotnost</b>	1326 g
<b>Přijímač</b>	Spektrum AR 631 2,4 GHz AS3X/SAFE
<b>Serva</b>	4 ks A347 9g Sub-Micro MG
<b>Motor</b>	Střídavý 3536-1030kv 14-P
<b>Vrtule</b>	10 x 5
<b>Baterie</b>	Doporučena LiPol 2200 - 3000 mAh 3-4S
<b>Vysílač</b>	Doporučen 6+ kanálový Spektrum DSM2/DSMX
<b>Regulátor</b>	Střídavý Avian 45A Smart Lite, 3S-4S

**E-flite Decathlon RJG o rozpětí 1,2m je vybaven přistávacími a navigačními LED světly a řadou detailů. Poháněn je střídavým motorem a regulátorem Spektrum™ Avian™ 40A Smart Lite, s možností telemetrie. Verze BNF obsahuje přijímač Spektrum AR631 s AS3X s volitelnou funkcí SAFE Select. Osvědčená lehká pěnová konstrukce EPO a velmi atraktivní zbarvení. Volitelná 3S-4S LiPol baterie. Verze PNP bez přijímače.**