

Popis

Cenově dostupná 3-kanálová volantová RC souprava Spektrum DX3 Smart DSMR s přijímačem SR315, integrovanou anténou a telemetrií vysílače, indikující stav kapacity pohonné baterie Smart. Vynikající dosah, odezva a odolnost proti rušení s exkluzivní technologií Spektrum DSMR. Rychlé nastavení potřebných parametrů, podpora trakce plynu pomocí technologie Spektrum™ AVC (Active Vehicle Control®).

Spektrum DX3 SMART je jednoduchý, levný a přitom spolehlivý vysílač pro řízení modelů aut nebo lodí. Má jednoduché použití pro začátečníky, rychlou přípravu k jízdě a volitelně i moderní technologie SMART a AVC. Paměť pro 1 model, nastavitelné reverzy, koncové body, trimy, neutrál. Pro začínající jezdce jednoduše nastavíte limit plynu na 50%, 75% nebo 100%. Pro kontrolu napětí baterií vysílače je u vypínače kontrolka LED, která indikuje napětí, svítí červená LED - napětí v pořádku, bliká červená LED, je potřeba vyměnit baterie.

Na pravé straně skříně vysílače jsou otočné knoflíky nastavení výchylek a trimy plynu a řízení. Na vrchním panelu jsou uprostřed přepínače reverzů, přepínač limitu plynu a LED stavu baterií AA vysílače. Vlevo jsou indikační LED diody telemetrického systému SMART. Na čelní straně je tlačítko hlavního vypínače.

Nastavení vysílače

- 3-kanálový proporcionální vysílač
- Modulace Spektrum DSMR 2,4 GHz
- Indikace kapacity pro napájecí baterii Smart
- Ergonomický, lehký
- Volant s pěnovou obručí pro pohodlné držení
- Podporuje kontrolu trakce pomocí technologie AVC®
- Reverz, velikosti výchylek, omezení plynu, trumy

Technické údaje

Počet kanálů	3
Modulace	DSMR
Pásmo	2.4GHz
Latence	11 ms
Rozlišení	2048 bodů
Typ baterie	4x AA
Dosah	Plný



3-kanálový přijímač **Spektrum SR315 DSMR Sport** nové generace v mikro provedení, párováním tlačítkem bez nutnosti mít párovací konektor. Hmotnost pouhých 6g, je ideální pro zástavbu i do malých aut. Možnost výběru SmartSafe™ nebo „Gas“ Failsafe. Přijímač nemá ochranu proti vodě. Technologie DSMR zajišťuje plný dosah a rychlou odezvu přijímače na povely. Pouzdro má přidanou podporu antény a integrovaný slot antény pro bezproblémový provoz. Namísto konektoru pro párování použijte pouze tlačítko



Kompaktní nový design

SR315 je možné umístit do velmi malých a stísněných prostor modelu. Byly zaobleny rohy pro větší úsporu místa a krabička má přidanou podporu antény a integrovaný slot antény pro modely, které nemají dost prostoru k instalaci antény.

Technické údaje

Počet kanálů	3
Modulace	DSMR
Pásmo	2.4GHz
Dosah	Plný
Telemetrie	Integrovaná (2 funkce)
Napájecí napětí	3,5-9,6 V
Rozměry	32,7x21,4x13,6 mm
Hmotnost	6 g



Párování tlačítkem

Nová technologie eliminuje potřebu starého párovacího konektoru. S tlačítkem na horním panelu SR315, je procedura mnohem pohodlnější než kdykoli předtím. Navíc jsou k dispozici dvě možnosti párování, které usnadňují proces tím, že umožňují párování při zapnutí nebo až po připojení napájení přijímače

Vlastnosti přijímače

- Design krabičky s oblými rohy a nízkou hmotností
- Díky párovacímu tlačítku nepotřebujete párovací konektor
- SmartSafe™ Failsafe a „Gas Mode“ k dispozici při párování
- Bezpečný protokol modulace DSMR a vysoká rámcová rychlost 5.5ms
- Vhodný pro většinu RC modelů aut