

SPMSR215



Technické údaje SR215

Počet kanálů	2
Modulace	Spektrum DSMR
Pásmo	2.4GHz
Rozměry	32,7 x 21,4 x 13,6 mm
Hmotnost	6 g
Napájení	3,5-9,6 V
Použití	RC modely aut

Popis

Přijímač Spektrum SR215 DSMR Sport nové generace v mikro provedení, s rámcovou rychlostí 5,5ms, poskytuje rychlejší připojení s nízkým zpožděním a párováním tlačítkem bez nutnosti mít párovací konektor. Nový design je ideální pro zástavbu do malých aut. Možnost výběru SmartSafe™ nebo „Gas“ Failsafe. K uvedení režimu párování se použije pouze tlačítko pro snadné použití. Navíc je možnost výběru SmartSafe™ nebo „Gas“ Failsafe.

- Úsporný design krabičky s oblými rohy a nízkou hmotností
- Díky párovacímu tlačítku není potřeba párovací konektor
- SmartSafe™ Failsafe a „Gas Mode“ k dispozici při párování
- Bezpečný protokol modulace DSMR a vysoká rámcová rychlost 5.5ms
- Vhodný pro většinu RC modelů aut

Technické údaje SR315

Počet kanálů	3
Modulace	Spektrum DSMR
Pásmo	2.4GHz
Rozměry	32,7 x 21,4 x 13,6 mm
Hmotnost	6 g
Napájení	3,5-9,6 V
Použití	RC modely aut

Popis

Přijímač Spektrum SR315 DSMR Sport nové generace v mikro provedení, s rámcovou rychlostí 5,5ms, poskytuje rychlejší připojení s nízkým zpožděním a párováním tlačítkem bez nutnosti mít párovací konektor. Nový design je ideální pro zástavbu do malých aut. Možnost výběru SmartSafe™ nebo „Gas“ Failsafe. K uvedení režimu párování se použije pouze tlačítko pro snadné použití. Navíc je možnost výběru SmartSafe™ nebo „Gas“ Failsafe.

- Úsporný design krabičky s oblými rohy a nízkou hmotností
- Díky párovacímu tlačítku není potřeba párovací konektor
- SmartSafe™ Failsafe a „Gas Mode“ k dispozici při párování
- Bezpečný protokol modulace DSMR a vysoká rámcová rychlost 5.5ms
- Vhodný pro většinu RC modelů aut

SPMSR315



Technické údaje SR515

Počet kanálů	5
Modulace	Spektrum DSMR
Pásmo	2.4GHz
Rozměry	32,7 x 21,4 x 13,6 mm
Hmotnost	6 g
Napájení	3,5-9,6 V
Použití	RC modely aut

Popis

Přijímač Spektrum SR515 DSMR Sport nové generace v mikro provedení, s rámcovou rychlostí 5,5ms, poskytuje rychlejší připojení s nízkým zpožděním a párováním tlačítkem bez nutnosti mít párovací konektor. Nový design je ideální pro zástavbu do malých aut. Možnost výběru SmartSafe™ nebo „Gas“ Failsafe. K uvedení režimu párování se použije pouze tlačítko pro snadné použití. Navíc je možnost výběru SmartSafe™ nebo „Gas“ Failsafe.

- Úsporný design krabičky s oblými rohy a nízkou hmotností
- Díky párovacímu tlačítku není potřeba párovací konektor
- SmartSafe™ Failsafe a „Gas Mode“ k dispozici při párování
- Bezpečný protokol modulace DSMR a vysoká rámcová rychlost 5.5ms
- Vhodný pro většinu RC modelů aut

SPMSR515

