



Hliníkové tlumiče

Olejové hliníkové červeně eloxované tlumiče o průměru 16 mm s hřídelemi 4 mm jsou olejové, stavitelné na různé předpětí pružiny. Tlumiče jsou vybaveny prachovkami proti pronikání nečistot k pístu.



Stavitelné motorové lože

Červeně eloxované, hliníkové lože motoru umožňuje nastavit přesnou mezizubovou vůli mezi pastorkem a hnaným ozubeným kolem. Nainstalován je střídavý motor Spektrum Firma 2050Kv 4074.



Spektrum SLT3

3-kanálový volantový vysílač Spektrum SLT3 pracující 2.4 GHz je kompatibilní s protokolem SLT. Vysílač má integrovanou anténu a možnost nastavení reverz, subtrim, koncové body a limit plynu 50%, 75% a 100%.



Regulátor FIRMA™ 150A SMART

moderní regulátor SPEKTRUM™ FIRMA™ 150A SMART s 32-bitovým mikrokontrolérem ARM Cortex M4 je schopen snímat kompletní telemetrii. Napájení 3 - 6 S LiPol, proud max. 150A, BEC 5A. Hmotnost 238g.

Vlastnosti

- 3kanálový vysílač Spektrum™ SLT3™ 2,4 GHz
- 3kanálový přijímač Spektrum™ SR315 s duálním protokolem
- Digitální servo Spektrum™ S652
- Regulátor Spektrum™ Firma™ 150A Smart
- Střídavý motor Spektrum™ Firma™ 4074 2050 KV
- Voděodolná schránka přijímače s těsněním
- 4x CVD hřídele
- Hliníkové pevné eloxované šasi 3mm
- Olejové hliníkové tlumiče o průměru 16 mm s hřídelemi 4 mm
- 3 diferenciály s kovovým ozubením
- Pneumatiky dBoots KATAR B s agresivním vzorkem
- Detailní hotová nabarvená karoserie
- Účinný servo saver z červeně eloxovaného hliníku
- O 1mm větší šestihran kol

Technické údaje

Typ	Buggy
Náhon	4WD
Měřítko	1:8
Délka	510 mm
Šířka	310 mm
Výška	190 mm
Rozvor	328 mm
Světlá výška	27 mm
Hmotnost	3420 g
Motor	Střídavý Firma™ 4074 2050 KV
Regulátor	Spektrum™ Firma™ 150A Smart
Servo	Spektrum™ S652
Baterie	Dop. LiPol 4S-6S 5000mAh - 50C

Arrma Typhon 6S BLX je hbitý RC model auta v měřítku 1:8 s náhonem 4WD. Je postaven na hliníkovém šasi, výkonný střídavý motor **Firma 4074 2050Kv**, mu udělí rychlost přes 90 km/h. Vysoce detailní nabarvená karoserie má zvýšenou ochranu proti poškození. Regulátor **Firma™ 150A Smart**. Model RC auta je kompletně sestaven, k uvedení do provozu potřebujete 4x AA baterie do vysílače a pohonný akumulátor do modelu s adekvátním nabíječem.

Vysílač Spektrum SLT3, přijímač Spektrum™ SR315, digitální servo Spektrum™ S652.