



Hliníkové tlumiče

Olejové hliníkové červeně eloxované tlumiče o průměru 16 mm s hřídelem 4 mm jsou olejové, stavitelné na různé předpětí pružiny. Tlumiče jsou vybaveny prachovkami proti pronikání nečistot k pístu.



Stavitelné motorové lože

Červeně eloxované, hliníkové lože motoru umožňuje nastavit přesnou mezizubovou vůli mezi pastorkem a hnáným ozubeným kolem. Nainstalován je střídavý motor Spektrum Firma 2050Kv 4074.



Spektrum SLT3

3-kanálový volantový vysílač Spektrum SLT3 pracující 2.4 GHz je kompatibilní s protokolem SLT. Vysílač má integrovanou anténu a možnost nastavení reverz, subtrim, koncové body a limit plynu 50%, 75% a 100%.



Regulátor FIRMA 150A SMART

moderní regulátor SPEKTRUM™ FIRMA™ 150A SMART s 32-bitovým mikrokontrolérem ARM Cortex M4 je schopen snímat kompletní telemetrii. Napájení 3 - 6 S LiPol, proud max. 150A, BEC 5A. Hmotnost 238g.

Vlastnosti

- 3kanálový vysílač Spektrum™ SLT3™ 2,4 GHz
- 3kanálový přijímač Spektrum™ SR315 s duálním protokolem
- Digitální servo Spektrum™ S652
- Regulátor Spektrum™ Firma™ 150A Smart
- Střídavý motor Spektrum™ Firma™ 4074 2050 KV
- Voděodolná schránka přijímače s těsněním
- 4x CVD hřídele
- Hliníkové pevné eloxované šasi 3mm
- Olejové hliníkové tlumiče o průměru 16 mm s hřídelem 4 mm
- 3 diferenciály s kovovým ozubením
- Pneumatiky dBoots COPPERHEAD2 s agresivním vzorkem
- Detailní hotová nabarvená karoserie červená nebo modrá
- Kompaktní přední vzpěra kompatibilní s EXB
- O 1mm větší šestihran kol
- Hliníkové tlumiče a chrániče tlumičů

Technické údaje

Typ	Monster Truck
Náhon	4WD
Měřítko	1:8
Délka	594 mm
Šířka	461 mm
Výška	195 mm
Rozvor	377 mm
Světlná výška	47 mm
Hmotnost	4850 g
Motor	Střídavý Spektrum™ Firma™ 4074 2050 KV
Regulátor	Spektrum Firma™ 150A Smart
Servo	Spektrum S652
Baterie	Dop. LiPol 4S-6S 5000mAh - 50C

RC model terénního auta **Arrma Kraton 6S V5 BLX** v měřítku 1:8 a náhonem 4WD. Šasi je z hliníkového plechu tloušťky 3 mm. Model je poháněn výkonným se střídavým motorem, dosahuje rychlosti přes 90 km/h. Model RC auta je kompletně sestaven, k uvedení do provozu potřebujete 4x AA baterie do vysílače a pohonný akumulátor 4S-6S, s adekvátním nabíječem.

Vysílač Spektrum SLT3, přijímač Spektrum™ SR315, digitální servo Spektrum™ S652, střídavý motor Spektrum™ Firma™ 4074 2050Kv a regulátor Spektrum™ Firma™ 150A.