



Nastavitelné tažné zařízení

Tažné zařízení je vertikálně nastavitelné, aby odpovídalo světlé výšce vašeho modelu. Odstraňte dva šrouby a nastavte tažné zařízení do požadované výšky, poté oba šrouby znovu nainstalujte.



LED osvětlení

Autentický vzhled zvyšují instalovaná červená LED obrysová světla o průměru 5 mm, která lze napájet z volného kanálu přijímače (6V). Přívěs se tak stává atraktivním doplňkem každého expedičního modelu.



Nájezdové rampy

Nájezdové rampy lze umístit v různé vzdálenosti od sebe pro odlišné rozchody modelů. Po naložení či vyložení modelu umístíte a zajistíte rampy v prostoru pod vozíkem, takže se vám nikde neztratí.



Stojka

Výškově nastavitelná podpěrná noha usnadňuje odstavení přívěsu během nakládání i skladování. Výška stojky se jednoduše zafixuje pomocí sponky.

Vlastnosti

- Maketový dvounápravový přívěs pro RC modely v měřítku 1:10
- Kompatibilní s modely Axial SCX10 III s přípravou v nárazníku
- Montážní sada pro SCX10 bez držáku tažného zařízení v nárazníku
- Pevný kompozitový rám s nosností až 6,8 kg (15 lb)
- Dvě nápravy s nezávisle otočnými koly pro lepší ovladatelnost
- Dlouhá oj pro realistické jízdní vlastnosti
- Výškově nastavitelný závěs
- Výškově nastavitelná podpěrná noha
- Odnímatelné nájezdové rampy s uložením pod přívěsem
- Ložná plocha s protiskluzovým reliéfem a imitací dřevěných prken
- Standardní kola a pneumatiky 1.55"
- Předinstalovaná červená 5mm LED obrysová světla
- Arch maketových samolepek součástí balení

Technické údaje

Měřítko	1:10
Délka	717 mm
Šířka	298 mm
Výška	101 mm
Ložná plocha	528 x 285 mm
Hmotnost	1995 g
Napájení LED	DC 6 V

Realisticky zpracovaný dvounápravový přívěs Axial určený pro připojení za RC modely Axial SCX10. Po uživatelském uzpůsobení lze přívěs samozřejmě táhnout za jakýmkoliv modelem v měřítku 1:10. Na podvalníku lze převážet RC modely v měřítku 1:10 a menší. Rozměry jsou ideální například pro crawlery Axial Capra nebo i cestovní RC modely velikosti 200mm. Přívěs je dále vybaven nájezdovými rampami, pevným kompozitním rámem, dlouhým ojem, výsuvnou stojkou, maketovým povrchem, nezávisle otočnými koly a LED osvětlením.