




Pohonná LiPol baterie 800mAh 3S je součástí balení, stejně jako nabíječ.



Model je poháněn novým hlavním střídavým motorem 3980Kv, ocasní motor je 3600Kv.



Přijímač Spektrum s technologií DSMX AS3X SAFE s technologií SAFE a bezpádlovou třísou stabilizací.



Cyklíku ovládají silná 9g serva s kovovými převody H3050 Sub-Micro Digital Heli MG.



Nová konstrukce rotorové hlavy a cyklíky pro přesnější řízení.

- Obsažena revoluční technologie SAFE, které usnadňuje první lety s jednorotorovým vrtulníkem
- Tlačítko Panika pro návrat do stabilního letu
- Tři letové režimy: Začátečník, Pokročilý a Zkušený
- Nový střídavý motor hlavního a ocasního rotoru zajistí vysoký výkon a dlouhou životnost
- Hlavní hřídel z nerezové oceli
- Vysílač DXE DSMX se 4 ks AA baterií v balení
- Délka letu až 10 minut
- LiPol akumulátor 11,1 V 800 mAh a nabíječ je součástí balení

Technické údaje

Průměr rotoru	409 mm
Délka	386 mm
Výška	145 mm
Hmotnost	289 g
Baterie	LiPol 11.1V 3S 800mAh 30C
Průměr oc. rotoru	62 mm
Délka listu	185,4 mm
Hlavní motor	Střídavý 3980 ot/min/V
Ocasní motor	Střídavý 3600 ot/min/V
Vysílač	Spektrum DXE

Blade 200 S SAFE pro začátečníky, s technologií SAFE a bezpádlovou třísou stabilizací, navazuje na populární 200SR X. Letové režimy Začátečník, Pokročilý, Expert, tlačítko Panika pro návrat do stabilního letu. Kompletně sestaven a připraven k letu. Blade 200 S SAFE je vybaven novým střídavým motorem 3980Kv hlavního rotoru, novým střídavým ocasním motorem 3600kv, LiPol akumulátorem 11.1 V 800 mAh, vysílač DXE a nabíječ 3S LiPol 0,8A se síťovým zdrojem 1,5A.