



Box vyrovnávacího rotoru

Blade Fusion 550 má bočnice domečku ocasního rotoru z 2,5mm uhlíkových desek, díly převodu a řízení z eloxovaného hliníku. Směrovka je uhlíková lakovaná. 6mm široký řemínek, 5mm ocelová hřídel.



Rotorová hlava

Ocelová 10mm hlavní hřídel a 8mm hřídel rotorové hlavy, tvoří montážní celek s hliníkovými díly rotorové hlavy a držáky listů. Hliníkové desky serv cyklyky s ložisky se montují mezi uhlíkové desky bočnic.



Laminátová kabina

Ve stavebnici je obsažena hotová laminátová kabina, uhlíkové listy hlavního rotoru 550mm, uhlíkové listy vyrovnávacího rotoru 95mm, uhlíkové bočnice základní konstrukce a podvozkové lyžiny.



Obsažen střídavý motor

V balení setu je obsažen výkonný střídavý motor Spektrum Avian 4320-1180Kv, spolu s ocelovým pas-torkem 12T a oběžným ozubeným kolem 112T se šikmým ozubením. Doporučen je regulátor 130A 6S.

Vlastnosti

- Provedení Quick Build Kit Super Combo s hotovými sestavami
- **Obsahuje střídavý motor, regulátor, řídicí jednotku a serva**
- Delší ocasní trubka a řemen, 550mm hlavní listy z uhlíku
- Lehký, ale extrémně tuhý a odolný drak z uhlíku a hliníku
- Efektivní ozubené kolo se šikmým ozubením pro efektivní přenos výkonu
- Pevná 25mm ocasní trubka eliminuje potřebu podpěrných ramen
- 6mm široký řemínek s nastavitelným napětím
- 5 mm pevná ocelová ocasní hřídel
- Uhlíková ocasní skříň s velkou hliníkovou kladkou
- 5mm uhlíkové táhlo pro přesné řízení vyrovnávacího rotoru
- Ocelová 10mm hlavní hřídel a 8mm hřídel rotorové hlavy
- Skryté zadní servo pro elegantní vzhled

Technické údaje

Průměr rotoru	1245mm
Délka	1080 mm
Výška	320 mm
Šířka	188mm
Prům.oc. rotoru	250 mm
Motor	Střídavý 4320-1180Kv 10 P
Kabina	Laminátová
Délka listu	550 mm
Délka oc. listu	95 mm
Baterie	Doporučena LiPol 6s 4000-5000 mAh

Stavebnice RC modelu vrtulníku **Blade Fusion 550 Super Combo** pro pokročilé vrtulníkáře, obsahuje střídavý motor Spektrum Avian 4320, regulátor Spektrum Avian 130A, 3x servo cyklyky, servo ocasu, řídicí jednotku FC6250HX s ext. přijímačem a uhlíkové listy hlavního i ocasního rotoru. Doporučena LiPol baterie 6S 4000-5000mAh 30+C.

Doplníte si pouze váš vysílač Spektrum a LiPol baterii.