



Nová konstrukce rotorové hlavy a cykly pro přesnější řízení při akrobacii.

Cykly ovládají silná 9g serva s kovovými převody, která jsou použita i u akrobatického vrtulníku 360 CFX.

Přijímač Spektrum™ AR636 DSMX AS3X SAFE s technologií SAFE a bezpádlovou třísou stabilizací.

Model pro začínající i pokročilé je poháněn střídavými motory, hlavní motor 3900Kv, ocasní 3600Kv.

Set RTF obsahuje Blade 230S, vysílač DXe, LiPol baterii 800 mAh 3S, nabíječ a síťový zdroj.

- Technologie SAFE® jako letový asistent
- Mód Stabilita omezí náklon modelu a nebezpečné letové polohy
- Progresivní letové režimy pomohou rozšířit akrobatické dovednosti
- Mód Panika okamžitě uvede model do vodorovné polohy
- Kolektivní řízení s bezpádlovou mechanikou
- Střídavý hlavní a ocasní motor pro okamžitou reakci
- Listy z ABS jsou odolné proti nárazu
- Pevná, přesto lehká kostra
- Nabarvená kabina v pestrém barevném provedení
- Přijímač Spektrum™ AR636 DSMX® s technologií AS3X® heli
- Výkonné, digitální serva s kovovými převody (nainstalovány)
- LiPol letová baterie E-flite® 800mAh 3S a nabíječ (součástí balení)
- Vysílač Spektrum DXE s DSMX® 2.4GHz

Technické údaje

Průměr rotoru	536 mm
Délka	474 mm
Výška	164 mm
Hmotnost	339 g
Baterie	E-Flite LiPol 11,1V 800mAh 3S 30C s JST konektorem
Délka listu	235 mm
Průměr oc. rotoru	82,5 mm
Hlavní motor	Střídavý 3900Kv
Vysílač	Spektrum DXe
Přijímač	Spektrum AR636 DSMX AS3X SAFE

SAFE technologie usnadňuje proces učení a umožňuje volbu režimu letu. Každý letový režim má různé vlastnosti, které přísluší stupni pilotáže a pokročilá stabilita pomáhá pilotu v řízení. Navíc, SAFE technologie umožňuje použití tlačítka Panika, které automaticky vrátí 230S do ustáleného letu. Díky technologii Safe je Blade 230 S vhodný i pro méně zkušené piloty.

Mód Stabilita - omezená letová obálka se stabilizací a omezením úhlu náklonu

Mód Agilita - pro sportovní akrobacii bez limitu náklonu

Mód 3D - plně akrobatické 3D vlastosti bez jakéhokoli omezení