



Ocasní rotor má vyvážené nainstalované listy, axiální ložiska, náhon ocasního rotoru řemenem.



MEMS gyro E-flite® Micro G210HL a rychlé digitální servo S400G ocasního rotoru pro bleskovou reakci vyrovnávacího rotoru.



Extrémně tuhé a lehké uhlíkové bočnice mají při minimální hmotnosti vysokou tuhost, což je důležité při extrémní akrobacii.



CNC hliníková rotorová hlava, CNC hliníková deska cykly, hlavní hřídel z kalené oceli a 3x kuličkové ložisko, uhlíkové symetrické rotorové listy.

Vlastnosti verze RTF

- MEMS gyro E-flite® Micro G210HL
- Uhlíkové listy 425mm
- Extrémně tuhé a lehké uhlíkové bočnice
- CNC hliníková rotorová hlava
- CNC hliníková deska cykly
- Hlavní hřídel z kalené oceli a 3x kuličkové ložisko
- Digitální serva Spektrum S300 a S400G ocasního rotoru
- Střídavý motor E-flite® 520H 1320Kv
- LiPol baterie E-flite® 6S 22,2V 2900mAh 30C
- Regulátor E-flite® 70A S-BEC
- 6-kanálový vysílač Spektrum DX6i™ DSMX™ s bateriemi
- Přijímač Spektrum™ AR6210 DSMX™ s externím přijímačem

Vlastnosti verze RTF

- MEMS gyro E-flite® Micro G210HL
- Uhlíkové listy 425mm
- Extrémně tuhé a lehké uhlíkové bočnice
- CNC hliníková rotorová hlava
- CNC hliníková deska cykly

- Hlavní hřídel z kalené oceli a 3x kuličkové ložisko
- Digitální serva cykly Spektrum S300
- Digitální servo ocasního rotoru Spektrum S400G
- Střídavý motor E-flite® 520H 1320Kv
- Regulátor E-flite® 70A S-BEC
- Přijímač Spektrum™ AR6210 DSMX™ s externím přijímačem
- Náhon ocasního rotoru řemínkem
- Nutno doplnit 6 kanálový vysílač DSM2/DSMX s Heli programy (BNF)
- Nutno doplnit baterii LiPol 2800-3000mAh 3S 30C a nabíječ (BNF)

Technické údaje

Průměr hlavního rotoru:	970 mm
Průměr ocasního rotoru:	158 mm
Délka:	850 mm
Výška:	300 mm
Hmotnost:	1850 g
Hl. motor:	E-flite® 520H 1320Kv
Regulátor:	E-flite® 70A S-BEC
Přijímač:	Spektrum™ AR7200BX DSMX
Baterie:	LiPol 2900mAh 6S 22,2V 30C (RTF)
Vysílač:	DX6i 2,4 GHz DSMX (RTF)