



Hlavní hřídel a ocasní nosník z uhlíku
Maximální tuhost hlavní hřídele a nosníku ocasní části při minimální hmotnosti je zaručena použitím uhlíkových kompozitů.



Lineární serva 2,1g pro cyklicku
Pro řízení cyklicky je použita trojice rychlých lineárních serv s dlouhým chodem. Jsou vybavena kuličkovými ložisky pro přesný chod a přesné řízení.



Mikro Coreless motor
Nano CP X využívá k pohonu hlavního i vyrovnávacího rotoru výkonné mikro motory, které zaručují létání akrobacie.



Bezpádlový systém AS3X™
Základem mimořádných schopností mikro vrtulníku Nano CP X je osvědčený AS3X® bezpádlový systém s tříosým gyrem, se kterým má dokonale vyvážený poměr obratnosti a stability. Proto dokáže zalétat i ty nejnáročnější akrobatické obraty aniž by ztratil cokoli ze své obratnosti i a ovladatelnosti.

Vlastnosti RTF

- AS3X® bezpádlový systém
- Symetrické hlavní rotorové listy 85mm
- 2,1 g lineární serva cyklicky s dlouhým chodem
- Uhlíková hlavní hřídel
- Elegantní kapotáž s ostrým vzhledem Nano CP X
- Vysílač Spektrum™ DX4e 2,4 DSM2®/DSMX® se 4 bateriemi AA
- Obsahuje dvě baterie LiPol E-flite® 1S 3,7V 150mAh 25C
- Obsahuje DC LiPol nabíječ s bateriemi AA
- Dvě sady hlavních listů a náhradní ocasní vrtulku

Vlastnosti BNF

- AS3X® bezpádlový systém
- Symetrické hlavní rotorové listy 85mm
- 2,1 g lineární serva cyklicky s dlouhým chodem
- Uhlíková hlavní hřídel
- Elegantní kapotáž s ostrým vzhledem Nano CP X
- Obsahuje dvě baterie LiPol E-flite® 1S 3,7V 150mAh 25C
- Obsahuje DC LiPol nabíječ s bateriemi AA
- Dvě sady hlavních listů a náhradní ocasní vrtulku

Systém AS3X™ s bezpádlovou Heli technologií

Systém AS3X™ využívá údajů tříosého MEMS gyra pro stabilizaci celého vrtulníku, aniž by přitom vrtulník ztratil cokoli ze svých akrobatických schopností. Signály z gyra neustále zpracovává výkonný mikroprocesor, který účinně stabilizuje vrtulník, což ocení zejména mírně pokročilí piloti vrtulníků. Řízení vrtulníku je tak přesnější a podstatně jednodušší. Vrtulník udělá přesně ten pohyb, který zadáte křížovými ovladači na vysílači.

Technické údaje

Délka:	197 mm
Výška:	79 mm
Průměr hl. rotoru:	197 mm
Průměr oc. rotoru:	40 mm
Hmotnost:	29 g
Baterie:	LiPol 150mAh 1S 3,7V LiPol 25C
Motory:	Coreless
Řízení:	Bezpádlové
Přijímač:	Regulátor/ AS3X/ přijímač
Vysílač:	Spektrum min. DX4e
Nabíječ:	LiPol DC 1 čl. 3,7V 0,3A
Rotorová hlava:	Bezpádlová 140 CCPM

Tuning

BLH3318A
BLH3320A

Kabina modrá se stabilizátorem
Stabilizátor modrý

