



Obsah balení

Mikrovrtulník Red Bull BO-105 CB se 4 listým rotorem, střídavým motorem, AS3X elektronikou s třísou stabilizací MEMS.
Licencovaná karosérie Red Bull BO-105 CB.
LiPol baterie 7,4V 300 mAh a nabíječ v balení.
Potřebujete pouze vysílač Spektrum DSM2/DSMX.



Věrný vzhled

Model ve vyznačuje detailní karosérií, která je přesnou maketou skutečného originálu. Dokonce i umístění vyrovnávacího rotoru a čtyřlístý hlavní rotor odpovídá velkému vzoru, stejně jako rytí panelů potahu karosérie a nýtování. Samozřejmostí je zbarvení s logem Red Bull



Nejmodernější elektronika

Red Bull BO-105 CB 130 X BNF je vybaven nejmodernější AS3X elektronikou s třísou stabilizací MEMS, digitálními mikroservy, střídavým motorem, náhonem vyrovnávacího rotoru hřídelí a ocasním servem. Toto špičkové vybavení posouvá hranice možností mikrovrtulníků do nové dimenze.

Vlastnosti

- Oficiální licence karosérie Red Bull BO-105 CB
- Maketový trup s integrovanou mechanikou
- 4-listá rotorová hlava se točí proti směru hodinových ručiček
- AS3X® bezpádlová elektronika
- Hřídel ocasního rotoru je na levé straně
- Pevná lehká kostra vychází z mechaniky 130X
- Výkonný střídavý motor 6730Kv
- Spektrum™ 2,9 g lineární serva cyklicky s dlouhou dráhou
- Lineární servo Spektrum 2,9 g ocasního rotoru
- Obsahuje LiPol baterie E-flite® 2S 7,4V 300mAh 35C
- Obsahuje LiPol nabíječ Celecra™ 2S 7,4V DC s AC adaptérem
- Potřebujete 6+ kanálový počítačový vysílač Spektrum DSM2®/DSMX®

Technické údaje

Průměr rotoru	307 mm
Délka	330 mm
Výška	130 mm
Hmotnost	152 g
Baterie	7,4 V 300mAh 2S 35C LiPol (součástí balení)
Šířka	65 mm
Průměr ocasního rotoru	76 mm
Náhon k oc. rotoru	Hřídelí
Hlavní motor	Střídavý inrunner 6700Kv
Deska cyklicky	140° CCPM
Doporučený vysílač	6 kanálový počítačový
Rotorová hlava	Jednorotorová bezpádlová s kolektivem