

DX6 DSM X Spektrum, AR6600T Mód 2 (1-4)



Vysílač Spektrum DX6 DSMX je zcela nové konstrukce, s technologickými inovacemi a vlastnostmi, které mají jen vysílače vyšších tříd. Hlasové funkce, telemetrie, bezdrátový Učitel-žák, menu pro letadla, větroně a vrtulníky, 250 modelů v paměti a možnost ukládání na SD kartu, možnosti update. V balení je přijímač AR6600T.

Nové vlastnosti

- Hlasová funkce
- Bezdrátový učitel-žák
- Paměť pro 250 modelů
- Programování pro větroně
- Nové funkce pro vrtulníky
- Pokročilé funkce pro letadla
- Slot pro kartu SD pro aktualizaci
- Párování přímo v Menu



Vlastnosti

- Ergonomicky tvarovaný vysílač s pohodlnými pryžovými úchyty
- Interní paměť pro 250 modelů, rozšiřitelné pomocí SD karty
- Přímý přístup do Systémového Menu bez nutnosti vypínat vysílač
- Obsahuje hlasové upozornění a bezdrátový Učitel-žák
- Programování pro letadla, vrtulníky a větroně
- Snadno použitelný software AirWare, který je využit u dražších vysílačů
- Přesné křížové ovladače s ložisky
- Přijímač AR6600T s plným dosahem je v balení
- Menu Glider má 5 režimů letu, 4 typy křídel, 3 typy ocasních ploch a mix klapy-výškovka
- Podporuje senzory Spektrum telemetrie
- Obsahuje 4x AA alkalické baterie
- Volitelná Lilon baterie s nabíječem (volitelné příslušenství)
- 5 programovatelných mixů, 7 bodová křivka plynu
- 2 křídélka, Elevon, a V-Tail diferenciace
- 7 typů křídla v menu Air a 5 typů ocasních ploch
- 7 typů desky cyklíky
- 7 bodová křivka plynu (Air a Heli) a rozteč křivky (Heli)
- Intuitivní rozhraní programovacím rolovacím tlačítkem
- Pokročilá DSMX® technologie (DSM2 kompatibilní)
- Slot pro kartu SD pro aktualizaci firmware, rozšíření paměti a sdílení
- Aktivace párování přímo v menu

Vysílač je kompatibilní s pouze přijímači DSMX, není tedy kompatibilní s přijímači DSM2 a Marine. Pokud používáte bezdrátový učitel - žák, pak je možné používat pro žáky vysílače s modulací DSM2 i DSMX.

Technické údaje vysílače DX6

Modulace	DSMX
Pásmo	2,4 GHz
Latence	22 ms
Paměť	250 modelů
Typ modelu	Letadla/vrtulníky/větroně
Módy	Volitelné 1, 2, 3, 4
Počet kanálů	6
Dosah	Plný
Telemetrie	Ano
Délka	187 mm
Šířka	186 mm
Výška	60 mm
Hmotnost	617 g
Přijímač	AR6600T v balení

Technické údaje přijímače AR6600T

Modulace	Spektrum DSM2 a DSMX
Pásmo	2,4 GHz
Latence	11/22 ms
Napájecí napětí	3.5 až 9.6 V
Odběr proudu	50 - 70 mA
Počet kanálů	6
Dosah	Plný
Telemetrie	Ano
Délka	44 x 28 x 14 mm
Hmotnost	13,2 g