

DX7S 7 kanálový vysílač s telemetrií ASTRA, spol. s r.o.



Vlastnosti

- Velký displej s rozlišením 128x64 bodů
- 2 typy modelů - Air a Heli program
- Interní paměť na 20 modelů, lze nekonečně rozšířit pomocí standardní SD karty, možnost kopírování na PC
- Upgrade firmware vysílače si lze provést stažením nejnovější verze
- Modulace DSMX Dualink Technology
- Telemetrie s plným dosahem umožňuje přenášení napětí přijímače, napětí baterie, teploty motoru/baterií, otáček motoru a kvality signálu
- Rozsáhlé možnosti programování letadel a vrtulníků
- ModelMatch systém prevence proti záměně modelu
- Test dosahu, integrovaná funkce flight log na displeji zobrazí účinnost antén, kvalita signálu a přerušení spojení
- SD karta pro přenos dat modelů pro nastavení vysílače a AirWare update nového software vysílače
- ServoSync je přesná synchronizace řídicích pák a pohybu serva s tím přesnější řízení letu modelu
- Aktivní nastavení časovače pro odečet i přičítání času, spuštění pákou plynu nebo spínačem Trainer
- Konektor 12V pro napájení integrovaného nabíječe vysílače
- 8 kanálový přijímač AR8000 High Speed s kabely telemetrie
- Kompatibilní s LiPoL baterií
- Funkce Trainer pro výuku žáka na kabelu Učitel žák
- 8 typů křídla, dvojí výchylky, motýlkové ocasní plochy, elevony v jednom menu nastavení
- 5 typů ocasních ploch
- 3-Pozice klapky se zpožděním a korekcí výškovky
- Dvojí výchylky a Expo
- Diferenciace
- 5-bodová křivka plynu, cykly a křivka ocasní vrtulky
- 4 typy desky cykly pro nejpoužívanější typy vrtulníků
- 6 programovatelných mixů
- 3 programovatelné mixy Dvojí výchylky pro směrovku, výškovku a křídélka
- 3 programovatelné Heli mixy pro 2 a více serv
- Programovatelný alarm
- Zvukové a vibrační nastavení alarmů
- Nastavení kontrastu LCD displeje
- Výběr Módu (1, 2, 3, 4)
- Volba jazyka (angličtina, italština, francouzština, španělština nebo němčina)
- Baterie vysílače NiMH 4,8 V 2000mAh
- Volba latence až High-speed 11m/s s rozlišením 2048
- Digitální trimy
- Dokonalá ergonomie vysílače, vysílač lze jednoduše držet v ruce za pogumované části vysílače, jde však i umístit do standardních pulců
- Vyvážené rozložení hmotnosti dává dobrý pocit při jeho držení a řízení.

Vlastnosti software Air

- 8 typů křídla: Normal, 2 křídélka, Flaperon, 1 křídélka + 1 klapka, 1 křídélka + 2 klapky, 2 křídélka + 1 klapka, 2 křídélka + 2 klapky, Motýlek a Elevon
- 5 typů ocasních ploch: Normal, Motýlkové ocasní plochy, 2x výškovka, 2x směrovka, 2x výškovka + 2x směrovka
- 3 pozice klapky se zpožděním klapky a korekcí výškovky
- Programovací Dvojí výchylky a Expo
- Programovací Diferenciace
- Programovací 6x Mixy

Vlastnosti software Heli

- 5 bodová křivka plynu
- 5 bodová křivka desky cykly
- 5 bodová křivka ocasní vrtulky
- 6 typů desky cykly
- 6 volně programovatelných mixů

Vlastnosti Systémového menu

- 20 modelů v interní paměti
- Zvukové a vibrační upozornění
- Test dosahu
- Volba módu 1-4)
- Časovač s vobou spuštění plynem nebo tlačítkem Trainer
- Servo monitor

Obsah balení

- 8 kanálový přijímač AR8000 DSMX kompatibilní s telemetrií
- Sada baterie vysílače 4,8V NiMH 2000mAh
- SD karta
- Zdroj 12V DC
- Vysílač DX7s

Technické údaje

Počet kanálů:	7
Modulace:	DSMX
Pásmo:	2,4GHz
Přijímač:	AR8000
Programovací funkce:	Air, Heli
Paměť:	20 modelů
SD karta:	128MB
Mód:	Volitelný - 1, 2, 3, 4
(Tx) Typ baterie:	4 čl. NiMH 2000mAh
Nabíječ:	AC adaptér 12VDC SPM9551

SPM7800EUC

DX7S DSMX Spektrum AR8000,AR6115E,AR400 Mód 1-4