Vysílač DX9 DSMX Spektrum Air - Heli

SPEKTRUM

Hlasové funkce
Vysílač DX9 obsahuje volitelnou funkci hlasového hlášení, která umí více než 300 slov, čísel a frází. Lze například naprogramovat hlášení názvu letového režimu při přechodu z jednoho do druhého. Vysoká kvalita reprodukovaného hlasu je zaručena díky speciálnímu hlasovému mikroprocesoru. Vysílač může hlásit telemetrické hodnoty pro napětí, teplotu apod., při alarmu se pilot nemusí dívat na displej, co se to děje. Prostě ihned dostane potřebné hlášení. DX9 má hlášení v anglickém jazyce, další jazyky jsou k dispozici ke stažení na Spektrum Community.

Bezdrátový Učitel-žák
I když má vysílač DX9 klasický výstup Jack pro funkci Učitel-žák, nově lze využít i revoluční bezdrátový přenos a využít aplikaci Wireless Trainer. Tato technologie přináší možnost pracovat s více žáky. Pro zprovoznění bezdrátové funkce Učitel-žák Vám postačuje pouze napárovat vysílače Spektrum DSM2/DSMX k vysílači DX9. Bezdrátový systém Učitel-žák ocení zejména vedoucí leteckých kroužků, kteří mohou pohodlně bez kabelu pomáhat s výukou létání.

Hlasová telemetrie se záznamníkem údajů
Vysílač DX9 využívá pokročilé možnosti telemetrie, především v kombinaci s hlasovou funkcí, kde si můžete nastavit hlášení při dosažení určitých telemetrických hodnot, nebo lze pomocí přepínače požádat o sdělení posloupnosti telemetrických údajů. Záznam telemetrických údajů může být uložen na SD kartu a po ukončení letu si je prohlédnout na počítači.

Interní paměť na 250 modelů
Interní paměť má více než dostačující kapacitu na 250 modelů, takže SD kartu lze využívat především jako prostředek k update verzí software nebo záloze či kopírování modelů a nastavení.

Vlastnosti
- 9 plně proporcionálních kanálů
- Uživatelsky konfigurovatelné přepínače a jejich přiřazení
- Hlasové upozornění, vysílač může mluvit v 5 různých jazycích a sdělovat informace z telemetrie
- Bezdrátový systém Učitel-žák, najednou lze pracovat s několika žáky
- Prakticky neomezená paměť vysílače, lze uložit až 250 modelů do dané paměti, možnosti rozšíření
- Přímý přístup do Systémového menu, není již nutné předchozí vypnutí vysílače
- Aktivní gyro a trim governoru v Heli, podpora 3-osého gyra pro letadla, umožňuje nastavení zisku gyra ve všech 3 osách
- Nastavení maximální dráhy serva zabraňuje překročení koncového bodu při použití mixu
- Podsvícený LCD displej s rozlišením 192x96
- Volba módu 1-4, uživatelské nastavení
- 7 bodová křivka plynu pro jemné doladění modelu
- Elektronický „E Ring“ zabraňuje přetížení serv cykliky
- SD karta pro zálohování souborů
- Kompatibilní se všemi DSM2 / DSMX leteckými přijímači

Letadlo
- 10 typů křídla: Normální, 2 křidélka, Flaperon, 1 křidélko 1 Klapka, 1 křidélko 2 klapky, 2 křidélka 1 klapka, 2 křidélka 2 klapky, Elevon, Elevon-B, 4 křidélka
- 6 typů ocasních ploch: normální, V-Tail A, V-Tail B, 2x výškovka, 2x směrovky, 2x směrovka/výškovka
- Zpoždění klapek a kompenzace výškovky
- 5 letových režimů
- Dvojí výchylky a exponenciál
- 10 Programovatelných mixů

Vrtulník
- Aktivní trim gyra
- 7-bodová křivka plynu
- 7- bodová křivka kolektivu
- 7- bodová křivka ocasního rotoru
- 7 typů desky cykliky: normální, 3 Serva 120°, 3 Serva 135°, 3 Serva 140° 3 Serva 90°, 4 serva 90°, 2 serva 180°
- Časování desky cykliky
- 5 letových režimů
- Dvojí výchylky a exponenciál
- 10 Programovatelných mixů

Větroň
- 5 typů křídla: 1 servo, 2 křidélka, 2 křidélka, 1 klapka, 2 křidélko 2 Klapky, 4 křidélka 2 klapky
- 3 Ocasní typy: Normální, V-Tail A, V-Tail B
- Zpoždění klapek a kompenzace výškovky
- 10 letových režimů
- Dvojí výchylky a exponenciál
- 10 programovatelných mixů

Obsah balení
Vysílač DX9, akumulátor vysílače 2000 mAh 2S LiIon, SD karta, popruh DX9, síťový zdroj 12 V.

Výhradní dovozce produktů firmy Horizon Hobby, Inc., ASTRA, spol. s r.o.
Prakšická 2589, 688 01 Uherský Brod
Tel.: 572 647 300, e-mail: info@astramodel.cz

ASTRA