



Přehledný dvou řádkový displej, ovládání pomocí čtyř tlačítek.

Banánkový 4 mm výstup, konektor balancéru, konektor senzoru teploty a USB konektor.

Na levé straně nabíječe je umístěn větráček pro odvod teplého vzduchu.

Vstupní konektory napájení, tříkolíkový pro kabel 220 V a Jack pro kabel napájení 12V.

Vlastnosti

- Jednoduché intuitivní ovládání
- Volba v menu pomocí 4 tlačítek
- Podsvícený 2 řádkový LCD displej
- Nabíjení 1S-6S Li-Po / 4-12-cell NiMH a 2A USB port
- Nastavitelný nabíjecí proud až 6A
- Integrovaný balancér
- Nadproudová ochrana
- Ochrana před podpětím
- Ochrana proti přepólování
- Bezpečnostní časovač
- Nabíjecí proud v krocích po 0,1 A
- Vybíjení až 2A
- Ochrana proti zkratu
- Tepelná ochrana
- Chladicí ventilátor
- Napájení AC/DC ze sítě nebo ze zdroje
- Malé rozměry

Technické údaje

Konekto balancéru

Monitorování teploty

Typ baterií

Nabíjecí proud

Chlazení

Vybíjení

Displej

Integrovaný balancér

Délka

Výška

Šířka

Hmotnost

Paměť

Výstupní konektor

Nadproudová ochrana

Ochrana před podpětím

Ochrana proti přepólování

Peak Detekce

Napájení

Bezpečnostní časovač

Volitelný proud

Ochrana proti zkratu

Tepelná ochrana

JST-XH

Ano - Teplotní čidlo není součástí dodávky

Lilon / LiPol / LiFe / NiCd / NiMH / Pb

0,1 A až 6 A

Vnitřní ventilátor

2A

LCD - 2 řádky x 16 znaků

Ano

140 mm

60 mm

150 mm

680 g

Ano - pro 5 nastavení baterie

Banánkový

Ano

Ano

Ano

Ano

100- 240 V AC a 12 V DC

Ano

Ano - v krocích 0,1 A

Ano

Ano