



Spektrum Smart Avian 60A

Nejmodernější regulátor řady SMART Avian poskytuje telemetrická data, včetně otáček motoru, proudu, napětí baterie a dalších prostřednictvím přijímače Spektrum AR637TA.

Odpružený podvozek

Model je vybaven podvozkem pohlcujícím nárazy, s velkými koly typu Tundra, takže můžete vzlétnout z téměř jakékoli plochy.

Přijímač Spektrum AR637TA

Šesti-kanálový přijímač Spektrum AR637TA s nejmodernější technologií SMART s telemetrií, funkcí SAFE select a 3-osou elektronickou stabilizací AS3X.

Osvětlení modelu

Night Timber X má v celém draku modelu zabudovány vysoce svítivé LED diody, které umožňují létat v noci. Jsou napájeny z letové baterie.

Vlastnosti

- Vlastnosti VTOL krátký vzlet a přistání
- Funkce ochrany letové obálky Safe Select a AS3X (BNF)
- 6-kanálový přijímač Spektrum AR637TA s technologií SMART (BNF)
- Výkonný střídavý motor BL10 900kV
- 3S a 4S kompatibilní regulátor Spektrum Avian 60A
- Bezkonkurenční stabilita a přesnost stabilizace technologie AS3X®
- Dobře odpružený podvozek absorbující rázy s velkými koly
- Nainstalováno LED osvětlení pro létání v noci
- Funkční nainstalované LED přístávací, navigační a výstražná světla
- Lehká a trvanlivá vyztužená EPO konstrukce s dutým jádrem
- Obsahuje Sloty pro ještě menší rychlost letu
- Doporučeny plováky (EFL5261, prodávané samostatně)

Technické údaje

Rozpětí	1200 mm
Délka	1055 mm
Hmotnost	1613g - 1698g
Motor	Střídavý BL10 900kV
Vrtule	13x4
Přijímač	Spektrum AR637TA (BNF)
Regulátor	Střídavý Spektrum Avian 60A
Plocha křídla	34 dm ²
Plošné zatížení	48 g/dm ²
Konstrukce	EPO
Baterie	Dop. 3S/4S 2200–3200mAh s kon. EC3™/IC3™

RC model **Night Timber X** vás dostane, můžete létat pohodově jako se sportovním hornoplošníkem, můžete si zapnout ochranu letové obálky SAFE a provádět základní výcvik pilotáže, můžete zkusit první akrobatické obraty a můžete provádět i akrobatické obraty, které byste od tohoto modelu neočekávali. Létat můžete v noci nebo za šera a to díky nainstalovanému je vysoce svítivému LED osvětlení v celém draku modelu. Nainstalován je regulátor Spektrum™ Avian™ 60A, přijímač AR637TA (BNF) s plnou telemetrií a funkcí SAFE Select. Verze PNP nemá přijímač, proto můžete použít svoji RC soupravu. Obsažena je sada slotů, podvozek, montážní příslušenství, návod.