



### Vztlakové klapky

Pro dokonalý realismus letu je model Trojan vybaven zatahovacím podvoz-  
kem a vztlakovými klapkami. Vztlakové  
klapky se servy jsou nainstalovány a  
připraveny k připojení ke přijímači.



### Kokpit s pilotem

Model je vyroben z lehké a velmi  
odolné Z-Foam pěnové hmoty. Model  
je vybaven paneláží potahu, řadou ma-  
ketových doplňků, kabinou s pilotem,  
autentickým zbarvením a maketovým  
vrtulovým kuzelem se 3-listou vrtulí.



### Výkonný pohon

Jako pohon je nainstalován výkonný  
střídavý motor 15BL 850 Kv se třilistou  
vrtulí 12x7 s hliníkovým kuzelem a  
Spektrum Smart regulátorem střídavým  
Avian Lite 70A 3-6S IC3.



### Zatahovací podvozek

Hlavní podvozek je tvořen hlavním  
elektrickým zatahovacím podvozkem  
tř. 15, 90° EFLG1590M a příďovým s ří-  
zenou nohou EFLG1590N. Na hlavních  
podvozkových nohách jsou maketové  
kryty.

### Vlastnosti

- Jednoduchá finální montáž
- AS3X® a SAFE select technologie pro klidný let
- K řízení je potřeba 6 kanálový vysílač
- 2 serva klapek jsou nainstalované
- Zatahovací elektrický podvozek je nainstalován
- Přijímač Spektrum™ 6-kanálový AR631 (nainstalován BNF)
- Výkonný střídavý motor 15-BL
- Střídavý regulátor Avian Lite 70A
- 7 ks Spektrum Micro serva (nainstalovány)
- Doporučena LiPoL baterie 3S - 4S 2200 mAh
- Materiál s dlouhou životností Z-Foam™
- Zbarvení US Navy
- Realistická 3-listá vrtule a maketa motoru
- Nabarvený kokpit a figurka pilota

### Technické údaje

<b>Rozpětí</b>	1225 mm
<b>Délka</b>	985 mm
<b>Letová hmotnost</b>	1570 g
<b>Nosná plocha</b>	24,9 dm <sup>2</sup>
<b>Plošné zatížení</b>	63 g/dm <sup>2</sup>
<b>Elektro pohon</b>	Střídavý 15BL 850 Kv
<b>Vrtule</b>	3- listá 12x7
<b>Baterie</b>	Doporučena LiPoL 3S - 4S 2200 mAh - 3200 mAh
<b>Vysílač</b>	Doporučen min. 6 kanálový Spektrum DSM2/DSMX
<b>Vztlakové klapky</b>	Nainstalovány
<b>Regulátor</b>	Avian Lite 70A
<b>Zatahovací podvozek</b>	Elektrický 3-kolový E-flite

**T-28 Trojan SMART** o rozpětí 1,2m je kompletně vybaven elektronikou s přijímačem Spektrum AR631 s technologií AS3X/Safe Select, motorem 15BL 850Kv a regulátorem Avian 70A. Je vyroben z materiálu Z-Foam™, elektrický zatahovací podvozek a vztlakové klapky jsou nainstalovány.