



Výkon a rychlost

Výkonný střídavý pohon umožní volbu rychlosti letu. S LiPol 3S poletíte až 160km/hod, s 4S LiPol až 190km/hod! Žádné úpravy ani upgrady nejsou nutné – není zapotřebí ani změna vrtule.



Přístup k elektronice

Velkorysý kryt trupu s magnetickým zámkem na vrchní části trupu umožní přístup k elektronice a pohonné baterii.



Start z ruky

Trup pod křídlem je vybaven integrovaným vyztuženým výstupkem pro snadnější startování z ruky a slouží zároveň pro jako ochrana při přistání.



Tuhá konstrukce

V900 je vyroben z EPO, který je kompozitně vyztužen, takže je ve výsledku tuhý, odolný a přesto velmi lehký.

Vlastnosti

- Volitelná ochrana letové obálky SAFE
- AS3X systém pro vynikající stabilizaci
- 6-ti kan. přijímač AR636A s volitelnou technologií Spektrum SAFE
- Digitální serva s kovovými převody pro přesné řízení
- Tuhá a lehká kompozitní konstrukce z EPO a uhlíku
- Vrtule s kuzelem je nainstalována
- Výkonný střídavý motor 15 BL outrunner 1260kV
- Velkorysý kryt trupu s magnetickým zámkem
- Střídavý regulátor 60A
- Start z ruky, přistání na břicho

Technické údaje

Rozpětí	900mm
Délka	809 mm
Letová hmotnost	840 g
Nosná plocha	13 dm ²
Plošné zatížení	64 g/dm ²
Motor	15 BL outrunner 1260kV
Regulátor	Střídavý 60 A
Přijímač	Spektrum™ AR636A
Dop. baterie	LiPol 1800–2200mAh 3–4S
Serva	Digitální s kovovým převodem
Vysílač	Doporučen Spektrum DSMX/DSM2

Máte rádi rychlost a adrenalin? RC model od **E-flite V900 Basic** vám právě tohle nabízí. S pohonnou LiPol baterií 3S dosáhne rychlost až 160km/hod a když použijete 4S LiPol, můžete atakovat až 190km/hod! K sestavení není potřeba lepidlo, než nabijete baterii, budete mít model V900 sestaven. Potřebujete doplnit pouze svůj vysílač Spektrum a baterii.