



AS3X



Vztlakové klapky

Pro dokonalý realismus letu je model Trojan vybaven zatahovacím podvozkem a vztlakovými klapkami. Vztlakové klapky se servy jsou nainstalovány a připraveny k připojení ke přijímači.



Kokpit s pilotem

Model je vyroben z lehké a velmi odolné Z-Foam pěnové hmoty. Model je vybaven paneláží potahu, řadou maketových doplňků, kabinou s pilotem, autentickým zbarvením a maketovým vrtulovým kuzelem se 3-listou vrtulí.



Výkonný pohon

Jako pohon je nainstalován výkonný střídavý motor 15BL 850 Kv se třilistou vrtulí 12x7 s hliníkovým kuzelem a střídavým regulátorem 40A.



Zatahovací podvozek

Hlavní podvozek je tvořen hlavním elektrickým zatahovacím podvozkem tř. 15, 90° EFLG1590M a příďovým s řízenou nohou EFLG1590N. Na hlavních podvozkových nohách jsou maketové kryty.

Vlastnosti

- Jednoduchá finální montáž
- AS3X® technologie pro klidný let
- K řízení je potřeba 6 kanálový vysílač
- 2 serva klapek jsou nainstalované
- Zatahovací elektrický podvozek je nainstalován
- Přijímač Spektrum™ 6-kanálový AR636A DSMX® (nainstalovaný)
- Výkonný střídavý motor 15-BL (nainstalován)
- Střídavý regulátor E-Flite 40 A (nainstalovaný)
- 7 ks Spektrum Micro serva (nainstalovány)
- Doporučena LiPol baterie 3S 11,1 V 2200 mAh
- Materiál s dlouhou životností Z-Foam™
- Zbarvení US Navy
- Realistická 3-listá vrtule a maketa motoru
- Nabarvený kokpit a figurka pilota

Technické údaje

Rozpětí	1225 mm
Délka	985 mm
Letová hmotnost	1570 g
Nosná plocha	24,9 dm²
Plošné zatížení	63 g/dm²
Elektro pohon	Střídavý 15BL 850 Kv
Vrtule	3- listá 12x7
Baterie	Doporučena LiPol 3S 11,1 V 2200 mAh
Vysílač	Doporučen min. 6 kanálový Spektrum DSM2/DSMX
Vztlakové klapky	Nainstalovány
Regulátor	40 A BL (nainstalován)
Zatahovací podvozek	Elektrický nainstalován

T-28 Trojan o rozpětí 1,2m je kompletně vybaven elektronikou s přijímačem Spektrum AR636A DSMX® s technologií AS3X, motorem 15BL 850Kv a regulátorem 40A. Je vyroben z materiálu Z-Foam™, elektrický zatahovací podvozek a vztlakové klapky jsou nainstalovány.