



Zatahovací podvozek

Pro maximální autenticitu je v křídle nainstalován zatahovací elektrický podvozek s kryty na nohách a pevnými koly. Zatažením podvozku se zvýší letová rychlost a zlepší ovladatelnost.



Odnímací kryt

Pod odnímací částí vrchního dílu trupu je ukryta elektronika a prostor pro pohonnou baterii. Doporučena je LiPol baterie 2200-3200mAh 3S 30C.



Vztlakové klapky

Vztlakové klapky výrazně sníží vzletovou a přistávací rychlost. Klapky jsou nainstalovány, stačí jen nastavit potřebné parametry ve vysílači.



Motor

V modelu je nainstalován výkonný pohon, který sestává ze střídavého motoru 15BL s 2-listou vrtulí a regulátoru 40A.

Vlastnosti

- Volitelná technologie SAFE® s ochranou letové obálky (BNF)
- Pokročilá technologie AS3X® (BNF)
- Snadná montáž pomocí několika šroubů
- Nainstalovaný elektrický zatahovací podvozek
- Funkční vztlakové klapky včetně serv
- Šesti kanálové řízení s řízenou ostruhou
- 6-ti kanálový přijímač Spektrum AR636A DSMX® (nainstalován BNF)
- Střídavý motor 15BLs vysokým točivým momentem
- Spolehlivý 40A elektronický regulátor otáček
- Lehké 9g mikro serva Spektrum jsou nainstalovány
- Doporučena LiPol baterie 2200 - 3200mAh 3S 30C
- Konstrukce ze EPO materiálu
- Maketový motor, kabina a detaily povrchu
- Hotová nainstalovaná kabina s pilotem
- Kryt na trupu pro rychlou výměnu baterií jištěn magnety

Technické údaje

Rozpětí	1450 mm
Délka	1003 mm
Letová hmotnost	1700 g
Nosná plocha	32,3 dm ²
Plošné zatížení	53 g/dm ²
Motor	Střídavý 15BL 950Kv
Regulátor	Střídavý 40 A
Přijímač	Spektrum™ AR636A DSMX (pouze verze BNF)
Baterie	Doporučena LiPol 2200 - 3200mAh 3S 30C
Serva	9g mikro

RC model letadla North American T-6 Texan o rozpětí 1,5m s elektrickým zatahovacím podvozkem, vztlakovými klapkami, nainstalovanou kompletní elektronikou a přijímačem Spektrum se stabilizací AS3X a možností volby SAFE.