



Uložení baterie

Baterie je upevněna na suchém zipu, proto je velmi jednoduché ji vyměnit za nabitou a pokračovat v letu. LiPoL 1S může mít kapacitu 150mAh až 200mAh.



Rychlá příprava k letu

Jednoduše nainstalujte jednoduché křídlo pomocí několika šroubů, vložte nabitou baterii, připojte ji ke kompatibilnímu vysílači Spektrum™ a jste připraveni jít létat!



Možnost telemetrie

UMX™ Radian® je vybaven řídicí jednotkou s regulátorem, který poskytuje telemetrii napětí baterie v reálném čase ke kompatibilním vysílačům vybaveným Spektrum AirWare™.



Technologie SAFE

AS3X® automaticky eliminuje účinky větru a turbulence. Volitelné použití SAFE® Select nabízí limity sklonu a úhlu náklonu spolu s automatickou samonivelací, kterou lze zapnout a vypnout.

Vlastnosti

- Hotový sestavený model
- Malé rozměry a nízká rychlost letu
- Pro létání ve větších místnostech
- System AS3X pro vynikající stabilitu a plynulejší let
- Volitelná pomoc pilotům SAFE® Select
- Telemetrie napětí baterie v reálném čase
- 3-kanálové řízení pro snadné létání a příjemné letové vlastnosti
- Tvarovaný kužel se sklopnou vrtulí
- Jednodílná, odnímatelná křídla s výztuhou z uhlíku
- Pohonná jednotka s motorem E-flite 8.5 mm (nainstalován)
- 5 kanálový přijímač Spektrum DSM2/DSMX se systémem AS3X

Technické údaje

Rozpětí	730 mm
Délka	418 mm
Letová hmotnost	45 g
Motor	Stejnoseměrný 8,5 mm
Přijímač	Řídicí jednotka (SPMA3186)
Baterie	Doporučena LiPoL 150-200 mAh 3,7V
Serva	Lineární

E-flite Micro Radian je malý motorizovaný větroň, který je vybaven **stabilizací AS3X**, takže dokáže v letu minimalizovat vliv turbulence, proto s ním lze létat i venku za mírného větru. Lze využít i volitelnou technologii **SAFE® Select** a při spárování s kompatibilním vysílačem nabízí rovněž **telemetrii napětí baterie** v reálném čase! Model má rozpětí 730 mm, pohání jej motor s převodovkou a sklopnou vrtulí a jedno-čláňkovým LiPoL akumulátorem 3.7 V 150 mAh.