



Přístup k baterii

Ve spodní části trupu je odnímatelný kryt, pod který se vloží pohonná LiPol baterie 2S - 3S 280mAh - 300mAh.



Telemetrie napětí baterie

Řídící jednotka kombinuje regulátor a přijímač v jednom. Jednotka poskytuje telemetrii napětí pohonné baterie v reálném čase.



Výkonný střídavý motor

Nainstalován je střídavý motor BL200 2150t/V, který má s baterií 3S LiPol 300 mAh takřka neomezený vertikální výkon.



Připraven k letu

Model je kompletně sestaven, nabarven a připraven k letu. Stačí vložit pohonnou baterii, spárovat s vaším vysílačem a můžete letět.

Vlastnosti

- Velmi rychlý, hbitý a snadno ovladatelný mikro model P-51
- Napájení 2-3S LiPo, konektor JST(RCY)
- Výkonný střídavý motor se 4-listou vrtulí
- Telemetrie napětí baterie v reálném čase s kompatibilními vysílači Spektrum
- Řídící jednotka Spektrum s technologií 2,4 GHz DSMX
- Exkluzivní technologie stabilizace letu AS3X®
- Technologie ochrany letové obálky SAFE® Select
- Kompletně sestavený model je připraven k letu
- Jedinečné zbarvení Detroit Miss
- Odnímatelný pevný podvozek s řiditelnou ostruhou

Technické údaje

Rozpětí	493 mm
Délka	439mm
Letová hmotnost	117 g (92g bez baterie)
Motor	Střídavý 2150Kv, 12P
Doporučený vysílač	5+ kanálový Spektrum DSM2/DSMX
Vrtule	4-listá 4,5 x 4
Doporučená baterie	LiPol 2S - 3S 300mAh 30C
Serva	Lineární SPMSA2030LO 2,3g
Řídící jednotka	Spektrum SPMA3190

P-51D Mustang v markingu "Detroit Miss" o rozpětí 493mm. Verze BNF s elektronikou AS3X a Safe Select. Střídavý motor na 2S - 3S Lipol baterii. Hotový smontovaný a nabarvený model je připraven ke spárování s vaším vysílačem Spektrum. Výkonný střídavý motor a nízká hmotnost je zárukou mimořádných letových schopností.

Balení **neobsahuje** pohonnou LiPol baterii a kompatibilní vysílač 5+ kanálový Spektrum DSM2/DSMX. Baterie je doporučena LiPol 2S 7.4V nebo 3S 11.1V 280 - 300mAh s konektorem JST.