



Volitelná instalace klapek
S funkčními vztlačovými klapkami bude model Corsair k nerozeznání od skutečného letadla.

Volitelný zatahovací podvozek
Elektrický zatahovací podvozek (EFLG120) se sklápí směrem dozadu a zároveň se otáčí o 90°, šachta pro kolečko je již hotova.

Odnímací palivové nádrže
Pro výraznější letový projev, jsou k dispozici makety palivových nádrží, které se dají v případě potřeby demontovat.

Maketové detaily
Autentické zbarvení U.S. Navy s možností volby ze dvou sad obtisků, kdy získáte stroje, které pilotovali Ira Kepford nebo Tommy Blackburn.

Vlastnosti verze PNP

- Motor 15BL 950Kv Outrunner (nainstalován)
- Regulátor Eflite 30A (EFLA1030) (nainstalován)
- Pevná konstrukce Z-foam
- 4 kanálové řízení, 6 kanálové pro klapky a zatahovací podvozek
- Volitelná instalace vztlačových klapek
- Volitelný zatahovací podvozek (EFLG120)
- Odnímací maketové palivové nádrže
- Autentické zbarvení U.S. Navy
- Neuvěřitelné množství detailů, včetně přesného rytí panelů
- Řiditelné ostruhové kolečko
- V balení je pevný podvozek s maketově provedenými koly
- Nainstalovaný pilot a přístrojová deska
- Prostorný prostor pod krytem trupu pro přístup k baterii
- Nainstalovaná 4 serva
- Stačí spárovat s Vaším vysílačem leteckým Spektrum



Technické údaje

Rozpětí: 1120 mm
Délka: 915 mm
Letová hmotnost: 1230 - 1320 g
Motor: 15BL 950Kv Outrunner
Regulátor: E-flite® 30A Pro Switch-Mode BEC
RC souprava: Min. 4 kanálová
Vrtule: 9.5 x 7.5

Vlastnosti verze PNP

- Motor 15BL 950Kv Outrunner (nainstalován)
- Regulátor Eflite 30A (EFLA1030) (nainstalován)
- Pevná konstrukce Z-foam
- 4 kanálové řízení, 6 kanálové pro klapky a zatahovací podvozek
- Volitelný zatahovací podvozek (EFLG120)
- Volitelná instalace vztlačových klapek
- Odnímací maketové palivové nádrže
- Přijímač AR600 DSMX je nainstalován
- Součástí balení je LiPol akumulátor 11,1V 2200mAh
- Nainstalovaná 4 serva
- Součástí balení je nabíječ DC 2-3 čl. LiPol s balancérem (PKZ1040)
- Neuvěřitelné množství detailů, včetně přesného rytí panelů a hotového zbarvení
- Řiditelné ostruhové kolečko
- Nutno doplnit RC soupravu min. 4 kanálovou (6 kan. pro klapky a zatahovací podvozek), LiPol akumulátor, nabíječ. Volitelně zatahovací podvozek (EFLG120), mini serva klapek.



Technické údaje

Přijímač: Spektrum AR600
Baterie: LiPol 2200 mAh 11,1 V
Nabíječ: 2-3 čl. LiPol s balancérem

