



Nainstalovaný přijímač AR631 se stabilizací AS3X a funkcí SAFE s letovými módy Začátečník, Pokročilý, a Zkušený.

V trupu jsou nainstalována digitální serva pro ocasní plochy a příďovou nohu. pomocí kabelů se připojí serva křídélek.

Model Mini Apprentice S Basic má řízeny všechny základní funkce - plyn, směrovku, výškovku a křídélka.

Na trup se položí výškovka, do ní se shora vloží čepy směrovky a zespodu se vše dvěma šrouby přitáhne ke trupu.

## Vlastnosti

- Technologie **SAFE™** nabízí vysokou míru bezpečnosti
- Okamžitá obnova letu s režimem Tlačítko **Panika**
- **Letové režimy** Začátečník, Pokročilý, a Zkušený pro rychlou výuku
- Řízeny jsou funkce plyn, směrovka, výškovka a křídélka
- Přijímač Spektrum **AR631** s telemetrií a technologií DSMX®
- Rázuvzdorná odolná konstrukce z materiálu **EPO**
- Nainstalována kompletní elektronika se stříd. motorem a regulátorem
- Rychlá a jednoduchá montáž
- Tříkolový podvozek s říditelným příďovým kolem
- Volitelně je možné zakoupit plováky HBZ7390
- Je potřeba **doplnit** LiPol baterii a nabíječ

## Technické údaje

<b>Rozpětí</b>	1220 mm
<b>Délka</b>	869 mm
<b>Letová hmotnost</b>	735 g
<b>Nosná plocha</b>	22 dm <sup>2</sup>
<b>Plošné zatížení</b>	33,4 g/dm <sup>2</sup>
<b>Elektro pohon</b>	Střídavý 370 BL 1300 Kv
<b>Vrtule</b>	8.25 x 5.5
<b>Regulátor</b>	Střídavý 30A
<b>Přijímač</b>	SPMAR631

Výborný RC model na dálkové ovládání pro začátečníky o rozpětí 1,2m, **Mini Apprentice S RTF Basic**. Jednoduchá příprava k letu, RC vysílač Spektrum DXS, střídavý motor a kompletní elektronika jsou nainstalovány. Funkce SAFE, letové módy a tlačítko záchrany.

**Verze RTF Basic bez pohonné LiPol baterie a nabíječe.**