



Pohon

Výkonný střídavý 4-pólový motor Dynamite velikosti 550 s otáčkami 3800 ot/min/V a střídavým regulátorem regulátor Fuze 130A.



Umístění baterie

Základem je kompozitní lehké šasi, ke které jsou upevněny jednotlivé části pohonu a elektronika. Baterii lze vyměnit spodem šasí, bez nutnosti sundávat karosérii.



AVC

AVC technologie využívá senzory pro korekce řízení a současně plynu. Výsledkem je plynulejší jízda, stabilní chování na rovině i v zatáčkách a bezpečnější držení stopy.



Pneumatiky

MAXXIS Razr MT pneumatiky s agresivním dezénem vám pomohou sjíždět jakýkoli terén. Ať už pojedete na asfaltu nebo v terénu, pneumatiky MAXXIS Razr poskytnou dlouhou životnost běhounu a prvotřídní výkon.

Vlastnosti

- Kompletně sestaven, připraven k jízdě
- Přijímač Spektrum DX2e 2,4 GHz DSMR se stabilizací AVC
- Voděodolný programovatelný regulátor Dynamite 130 A
- Výkonný střídavý 4-pólový motor Dynamite řady 550 s 3800 ot/min/V
- Vysílač Spektrum DX2E obsahem balení
- Digitální servo řízení Spektrum S605
- Pneumatiky MAXXIS Razr MT
- Voděodolné komponenty

Losi Tenacity je odolný, vysoce výkonný Short Course Truck postavený na platformě vozů TEN. Spodní výměna baterie, výkonný střídavý motor 550 Fuze 4T 3800Kv, regulátor Dynamite 130A kompatibilní 2-3 S LiPol. Vysílač Spektrum DX2E, přijímač SPMSRS6000 se stabilizací AVC.

Přijímač s technologií AVC (Active Vehicle Control)

AVC technologie využívá senzory pro korekce řízení a současně plynu. Výsledkem je plynulejší jízda, stabilní chování na rovině i v zatáčkách a bezpečnější držení stopy.

Je potřeba doplnit: LiPol akumulátor a vhodný nabíječ.

Technické údaje

Typ	Short Course Truck 4WD
Měřítko	1:10
Délka	535 mm
Šířka	297 mm
Rozvor	333 mm
Výška	203 mm
Světla výška	38 mm
Hmotnost	2470 g
Motor	Střídavý 550 Fuze 4-závity 3800kv
Regulátor	Střídavý Dynamite Fuze 130 A WP
Kuličková ložiska	Kompletní
Vysílač	Spektrum DX2E DSMR
Vzorek pneu	Maxxis Razr MT
Rozměr disku	55,9 x 76 mm

Pro možnost sledovat rychlost auta nebo telemetrii, je k dispozici **volitelné příslušenství** pro vysílač DX2E. **Sada DX2E ACTIVE Rychloměr** (SPM6743), sestává z DX2E ACTIVE rychloměru a modulu telemetrie TM1500 DSMR se senzory. Toto zařízení umožní sledovat v reálném čase okamžitou rychlost auta. **Sada DX2E ACTIVE Dashboard** (SPM6744), umožní aktivaci telemetrie pro vysílač DX2E a běžný přijímač Spektrum v RC modelu auta, zobrazení pomocí Smart Phone v aplikaci Spektrum Dashboard.