



Moderní vzhled

V balení naleznete hotový model, který byl inspirován zbarvením v současnosti létajících, skutečných letounů Archer.



Rychle na start

Kompletace modelu je velmi rychlá a než dobijete baterii, budete hotovi. Kompletní elektronika je nainstalována



Přístup k elektronice

Maketová anténa za kabinou slouží jako chytrá západka pro upevnění kabiny. Po jejím uvolnění se otevře velký vnitřní prostor v trupu.

Vlastnosti verze RTF

- 4-kanálový vysílač DX4E
- Výkonný střídavý motor 370 1300Kv BL je nainstalován
- 4-kanálový přijímač Spektrum™ AR400 DSM2®/DSMX® je nainstalován
- Střídavý regulátor E-flite® 10A Pro je nainstalován
- Sub-mikro serva ParkZone® SV80, nainstalovány
- Odolná Z-Foam™ konstrukce
- Velký přístup k baterii
- Nabarvený pilot je nainstalován
- Tříkolový podvozek s říditelnou příďovou nohou
- Obsahuje LiPol baterii 2S 1300mAh 20C
- Obsahuje 2-čl. DC nabíječ s balancérem

Technické údaje

Rozpětí:	935 mm
Délka:	650 mm
Hmotnost:	466 g
Motor:	„370“ 1300Kv střídavý (nainstalován)
Regulátor:	Střídavý E-Flite 10 A
Serva:	SV80
Přijímač:	4 kan. Spektrum™ AR400 DSM2®/DSMX®
Baterie:	LiPol 7,4V 2S 1300mAh 20C
Nabíječ:	2-čl. DC s balancérem
Vrtule:	8,25 x 5,5
Kužel:	25 mm

Vlastnosti verze BNF

- 4-kanálové řízení všech kormidel
- Střídavý motor 370 1300Kv BL je nainstalován
- Přijímač AR400 DSM2®/DSMX® nainstalován
- Střídavý regulátor E-flite® 10A Pro je nainstalován
- Sub-mikro serva ParkZone® SV80, nainstalovány
- Odolná Z-Foam™ konstrukce
- Velký přístup k baterii
- Nabarvený pilot je nainstalován
- Tříkolový podvozek s říditelnou příďovou nohou
- Obsahuje LiPol baterii 2S 1300mAh 20C
- Obsahuje 2-čl. DC nabíječ s balancérem

