

Spektrum DSM X - přijímač 6CH AR6335 AS3X Nanolite



Technické údaje

Typ	AS3X Nanolite přijímač
Počet kanálů	6
Dosah	Park Flyer
Pásmo	2,4 GHz
Modulace	DSM2/DSMX
Délka	28,6 mm
Šířka	18,4 mm
Výška	7,1 mm
Hmotnost 2 g	
Rozsah napětí	3,5 - 8,5V
Délka antény	31 mm

Mikro přijímač Spektrum se stabilizací AS3X pro letadla typu Park nebo Slow Flyer s možností nastavení parametrů.

- Ideální pro malá letadla, můžete vyzkoušet výhody stabilizace polohy
- AS3X technologie-3 osá stabilizace
- 3 režimy Gyr, umožňují přizpůsobení výkonu gyr charakteru letu
- Programovatelné z mobilních zařízení (iOS a Android), stejně jako PC
- Minimální rozměry
- Nízká hmotnost
- JST-ZHR konektor

Spektrum DSM X - přijímač 6CH AR636 AS3X Sport



Technické údaje

Typ	AS3X sportovní Rx
Telemetrie	Ano
Počet kanálů	6
Pásmo	2.4GHz
Modulace	DSM2/DSMX
Délka	42 mm
Šířka	23,5 mm
Výška	14 mm
Hmotnost	10,2 g
Rozsah napětí	3,5 - 9,6 V
Délka antény	200 mm
Flight Log	Ano
Rozlišení	2048

Přijímač pro letadla s elektro i spalovacím motorem s tříosým stabilizačním systémem, který sestává z tříosého gyra a tříosého akcelerometru. Veškeré nastavení se provádí v přijímači. Lze programovat 3 způsoby - pomocí mobilních zařízení s iOS, mobilními zařízeními s Androidem nebo na PC.

- Ideální pro elektro letadla od velikosti Park Flyer, můžete vyzkoušet výhody stabilizace
- AS3X technologie - 3 osá stabilizace gyrem a akcelerometrem
- Tři letové módy umožňují naprosto nezávislé nastavení zisku gyr, exponenciál...
- Programovatelné z mobilních zařízení (iOS a Android), stejně jako PC
- Minimální rozměry
- Nízká hmotnost
- Standardní konektory
- Možnost aktualizace firmware
- Integrované telemetrie

Spektrum DSM X - přijímač 7CH AR7350 AS3X



Technické údaje

Typ	7 kan. AS3X
Modulace	DSM2/DSMX
Pásmo	2.4GHz
Délka	53,5 mm
Šířka	29,2 mm
Výška	14,1 mm
Hmotnost	21,5 g
Rozsah napětí	3,5 - 12 V

Přijímač pro letadla se stabilizací AS3X, plným dosahem a nízkou hmotností 22g. Nastavení pomocí grafického rozhraní na PC nebo mobilním zařízení s OS Android, 3 letové režimy, dvě křídélka i výškovky, delta, motýlkové ocasní plochy atd.

- 3 osá stabilizace - technologie AS3X®
- Vhodný pro větší letadla
- Obsahuje dva externí přijímače
- Integrovaná telemetrie nabízí telemetrická data v reálném čase (volitelné senzory)
- Programovatelný z mobilních zařízení (iOS a Android), PC
- Lehký, malé rozměry
- Tři letové režimy umožňují přizpůsobení letových charakteristik požadavkům pilota
- Nutnost použití rychlých digitálních serv

Spektrum DSM X - přijímač 9CH AR9350 AS3X



Technické údaje

Pásmo	2,4 GHz
Modulace	DSM2/DSMX
Typ	9 kan. přijímač AS3X
Flight Log	Ano
Výška	14,1 mm
Délka	53,5 mm
Šířka	29,2 mm
Hmotnost	26,5 g
Dosah	Plný
Telemetrie	Ano
Rozsah napětí	3,5 - 12 V

Přijímač Spektrum AR9350 s 3-osou stabilizací AS3X, modulací DSM2/DSMX, plným dosahem a nízkou hmotností 27g. Nastavení pomocí grafického rozhraní na PC nebo mobilním zařízení s OS Android.

- 3 osá stabilizace - technologie AS3X®
- Vhodný pro větší letadla vyžadující 9-ti kanálový přijímač
- Obsahuje dva externí přijímače
- Integrovaná telemetrie nabízí telemetrická data v reálném čase (volitelné senzory)
- Programovatelný z mobilních zařízení (iOS a Android), stejně jako PC
- Lehký s úspornými rozměry
- Tři letové režimy umožňují přizpůsobení letových charakteristik požadavkům pilota
- Předpokládá se použití rychlých digitálních serv

K programování je nutno dokoupit programátor SPMA3080 (audio) nebo SPMA3065 (USB).