



Konstrukce

Trup je z pevného probarveného plastu s kompletně nainstalovanou elektronikou, lodním šroubem a kormidlem.



Motor

V trupu je nainstalován vodou chlazený střídavý motor BL2815 s oběžným pláštěm.



Regulátor

Loď je kompletně sestavena, 60A střídavý regulátor s vodním chlazením pro napájení 4 čl. LiPol 4000 mAh.



Nabíječ

Model je bez baterie a nabíječe, doporučeny jsou 2 ks LiPol 4000 mAh 7,4V 35C, 4 ks alkalické AA do vysílače. V setu je obsažen stojánek a nafukovací balónek jako ochrana přijímače.

Vlastnosti

- Trup je z velmi tuhého plastu, hotové zbarvení
- 2-kanálová volantová RC souprava 2.4 GHz FHSS
- Regulátor 60A kompatibilní 4 čl. LiPol 4000 mAh
- Servo kormidla 37g
- Konektory EC4 pro 2 ks 2 čl. baterie LiPol 2200-4000mAh 35C
- Hliníkové eloxované kormidlo
- Náhon je 4 mm ohebnou hřídelí 3-listým lodním šroubem

Technické údaje

Délka	740 mm
Šířka	180 mm
Motor	Střídavý vodou chlazený 2815 Outrunner
Hmotnost	1034 g
Baterie	2 kanálový 2.4GHz FHSS
RC souprava	2- kanálová 2,4 GHz
Servo řízení	37 g
Regulátor	60A vodou chlazený

Jako střela vyrazí po vodní hladině rychlostní RC model člunu na dálkové ovládání Bullet Brushless 2.4GHz. Dlouhý více než 70cm je vybaven střídavým vodou chlazeným motorem BL2815 a 60A regulátorem. 2- kanálová RC souprava 2,4 GHz se 4 kanálovým přijímačem FHSS. Nové zbarvení. **Bez baterií a nabíječe.**