



Vlastnosti

- Paměť pro 20 nabíjecích profilů
- Jazyky Angličtina a Němčina
- Nastavení limitu kapacity
- Nastavení časového limitu
- Nastavení limitu nízkého vstupního napětí
- Automatické ukončení nabíjení Delta Peak
- Zvukové hlášení nabíjení
- Rychlé nabíjení LiPol
- Zobrazení napětí článků
- Kontrola vnitřního odporu baterie (IR)
- Kontrola kapacity Lixx
- Parkovací napětí - Lixx Storage

Technické údaje

Napájení	AC 100 - 240V / DC 11 - 198V
Nabíjecí proud	0,1 - 10 A
Nabíjecí výkon	80 W
Počet článků Li-Pol	1 - 6 čl.
Počet článků Li-Po HV	1 - 6 čl.
Počet článků Li-Fe	1 - 6 čl.
Počet článků Li-Ion	1 - 6 čl.
Počet článků Pb	1 - 10 čl
Poč. čl. NiMH/NiCd	1 - 16 čl.
Proud balancéru	460mA / čl.
Délka	180 mm
Šířka	145 mm
Výška	57 mm
Hmotnost	590 g

Univerzální nabíječ **Pro-Peak Sigma EQ Evo II** s výkonem 80W a napájením ze sítě 220V AC nebo zdroje 12V DC. Nabíjí 1-6 čl. LiPol, LiFe, Lilon, LiHV nebo 1-16 čl. NiCd, NiMH a olověné články 2-20V. Nabíjecí proud může být až 10A (80W), vybití 10W. Řada pokročilých funkcí, paměť pro 20 profilů nabíjení.

Nabíječ Pro-Peak Sigma EQ II Evo je cenově výhodný, nabízí maximum funkcí, má 2-řádkový displej, 4 ovládací tlačítka, na pravé straně je balančkový výstup a integrovaný balancér pro 1-6 čl. JST/XH. Na levé straně jsou vstupy pro síťový kabel a konektor pro 12V, výstup USB 6V/3A, Update konektor, Servo konektor a konektor pro externí čidlo teploty.