

Popis

Jednoduchý a cenově dostupný 3-kanálový volantový vysílač **Spektrum SLT3 2.4GHz**, kompatibilní s protokoly SLT™ a DSMR® a s modulací FHSS. Ovládací prvky jsou limit plynu 50/75/100%, trimy plynu a řízení, 3-polohový přepínač třetího kanálu, reverz serva, dráha serva řízení a indikace stavu baterie vysílače pomocí LED diod.

Nízká hmotnost vysílače Spektrum SLT3 umožňuje dlouhé držení bez únavy. Volant je potažen pěnovou obručí a zajišťuje pevné uchopení. K dispozici je rovněž praktický držák pro připevnění karabinky s páskem, takže se můžete soustředit na řízení bez obav z pádu vysílače a jeho poškození.

Nastavení vysílače

- Levná 3-kanálová volantová RC souprava Spektrum™ pro spolehlivé ovládání modelů aut
- Kombinuje zabezpečení protokolu SLT™ 2,4 GHz s kvalitou Spektrum™ pro nejvyšší spolehlivost
- Přijímač duálního protokolu Spektrum™ SR315 je kompatibilní s vysílači SLT™ a DSMR®
- Osvědčená konstrukce ergonomie vysílače Spektrum™ pro pohodlné držení bez únavy
- Možnosti nastavení: limit plynu, trimy plynu a řízení, 3-pol. přepínač 3-kanálu, reverz serva a dráha serva řízení
- Má protiskluzový volant potažený pěnou a poutko pro upevnění vysílače

Technické údaje

Použití	Auta, lodě	
Provedení	Volantové	
Počet kanálů	3	Spektrum SLT3 2.4GHz, SR315DP SPMSLT300
Modulace	FHSS	
Protokol	SLT/DSMR	
Mód	Volitelný režim 1-4	Spektrum SLT3 2.4GHz, SLR300 SPMSLT350
Typ baterie	4x AA	



Přijímač SLR300 s protokolem SLT™ FHSS



Volantový 3-kanálový přijímač SLR300 je vybaven technologií s protokolem SLT a modulací FHSS v pásmu 2.4GHz, odolnou proti rušení. Je kompatibilní s vysílači Spektrum SLT a je zpětně kompatibilní s volantovými vysílači značky Tactic. Přijímač Spektrum™ SLR300 není kompatibilní s vysílači Spektrum DSM, DSM2 or DSMR.

Přijímač SPEKTRUM™ SR315 s protokolem SLT™/DSMR®



3-kanálový přijímač Spektrum SR315 DSMR Sport nové generace v mikro provedení, s rámcovou rychlostí 5,5ms, poskytuje rychlejší připojení s nízkým zpožděním a párováním tlačítkem bez nutnosti mít párovací konektor. Nový design s malými rozměry a hmotností pouhých 6g, je ideální pro zástavbu do malých aut. Možnost výběru SmartSafe™ nebo „Gas“ Failsafe. Je kompatibilní s vysílači SLT™ a DSMR®