

## AR10400T



### Technické údaje AR10400T

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Počet kanálů</b> | 10                 |
| <b>Modulace</b>     | Spektrum DSM2/DSMX |
| <b>Pásmo</b>        | 2.4GHz             |
| <b>Rozměry</b>      | 66x62x17 mm        |
| <b>Hmotnost</b>     | 54 g               |
| <b>Napájení</b>     | 3,5-12,6 V         |
| <b>Telemetrie</b>   | Ano                |

### Popis

RC přijímač Spektrum AR10400T PowerSafe s 10 kanály, telemetrií a plným dosahem. Konektory pro telemetrické čidla otáček, napětí a teploty, konektor X-Bus. Napájení dvojicí baterií s konektory IC3. Vhodný pro obří modely letadel, větroňů a vrtulníky. Součástí jsou dva doplňkové přijímače SRXL2, jeden telemetrický SRXL2 a konektory IC3. Součástí jsou dva doplňkové přijímače a konektory EC3.

- Patentovaný redundantní systém PowerSafe™ se dvěma konektory IC3
- Podpora rámcové rychlosti 11 i 22 ms
- Lze zatížit proudem až 35 A (maximálně 50 A)
- V menu vysílače Forward programming lze provést nastavení přijímače
- Integrovaný monitor kapacity baterie automaticky hlásí kapacitu baterie
- Integrovaný protokol telemetrie Black Box ukládá data na mikro SD kartu
- Konektivita SRXL2, podpora Spektrum Smart, 4 možnosti párování
- Telemetrie s plným dosahem s integrovaným barometrem
- Měkký vypínač umožňuje vedení proudu serva kolem přepínače

### Technické údaje AR14400T

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Počet kanálů</b> | 14                 |
| <b>Modulace</b>     | Spektrum DSM2/DSMX |
| <b>Pásmo</b>        | 2.4GHz             |
| <b>Rozměry</b>      | 66x56x17 mm        |
| <b>Hmotnost</b>     | 80 g               |
| <b>Napájení</b>     | 3,5-12,6 V         |
| <b>Telemetrie</b>   | Ano                |

### Popis

RC přijímač Spektrum AR14400T PowerSafe se 14 kanály, telemetrií a plným dosahem. Konektory pro telemetrické čidla otáček, napětí a teploty, konektor X-Bus. Napájení dvojicí baterií s konektory IC3. Vhodný pro obří modely letadel, větroňů a vrtulníky. Součástí jsou tři doplňkové přijímače SRXL2, jeden telemetrický SRXL2 a konektory IC3. Součástí jsou dva doplňkové přijímače a konektory EC3.

- Patentovaný redundantní systém PowerSafe™ se dvěma konektory IC3
- Podpora rámcové rychlosti 11 i 22 ms
- Lze zatížit proudem až 35 A (maximálně 50 A)
- V menu vysílače Forward programming lze provést nastavení přijímače
- Integrovaný monitor kapacity baterie automaticky hlásí kapacitu baterie
- Integrovaný protokol telemetrie Black Box ukládá data na mikro SD kartu
- Konektivita SRXL2, podpora Spektrum Smart, 4 možnosti párování
- Telemetrie s plným dosahem s integrovaným barometrem
- Měkký vypínač umožňuje vedení proudu serva kolem přepínače

## AR14400T



## AR20400T



### Technické údaje AR20400T

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| <b>Počet kanálů</b> | 20                 |
| <b>Modulace</b>     | Spektrum DSM2/DSMX |
| <b>Pásmo</b>        | 2.4GHz             |
| <b>Rozměry</b>      | 69x65x18 mm        |
| <b>Hmotnost</b>     | 86 g               |
| <b>Napájení</b>     | 3,5-12,6 V         |
| <b>Telemetrie</b>   | Ano                |

### Popis

RC přijímač Spektrum AR20400T PowerSafe s 20 kanály, telemetrií a plným dosahem. Konektory pro telemetrické čidla otáček, napětí a teploty, konektor X-Bus. Napájení dvojicí baterií s konektory IC3. Vhodný pro obří modely letadel, větroňů a vrtulníky. Součástí jsou tři doplňkové přijímače SRXL2, jeden telemetrický SRXL2 a konektory IC3. Součástí jsou dva doplňkové přijímače a konektory EC3.

- Patentovaný redundantní systém PowerSafe™ se dvěma konektory IC3
- Podpora rámcové rychlosti 11 i 22 ms
- Lze zatížit proudem až 35 A (maximálně 50 A)
- V menu vysílače Forward programming lze provést nastavení přijímače
- Integrovaný monitor kapacity baterie automaticky hlásí kapacitu baterie
- Integrovaný protokol telemetrie Black Box ukládá data na mikro SD kartu
- Konektivita SRXL2, podpora Spektrum Smart, 4 možnosti párování
- Telemetrie s plným dosahem s integrovaným barometrem
- Měkký vypínač umožňuje vedení proudu serva kolem přepínače