



Charakteristika

AR620 je 4-kanálový 8g přijímač s modulací DSMX/DSM2 v pásmu 2,4 GHz s plným dosahem, novým designem a novou integrovanou anténou v krabičce. Už žádné poškozené antény! Integrovaná telemetrie automaticky načte napětí a pošle data vašemu vysílači, které si můžete zobrazit na displeji. Velkým tlačítkem snadno spárujete přijímač, není potřeba mít párovací konektor.



Integrovaná anténa

Nová koncepce přijímače snižuje riziko poškození antény, nyní je anténa skryta v krabičce přijímače a nehrozí nebezpečí poškození.



Párování tlačítkem

Už nepotřebujete párovací konektor, k párování stačí zmáčknout tlačítko s logem Spektrum na vrchní straně přijímače. Aktivaci párování lze provést jak při zapnutí napájení, tak i zmáčknutím tlačítka až po zapojení napájení.



Telemetrie s automatickou detekcí

Telemetrie v AR620 automaticky přenáší důležitá data do vysílače s telemetrií Spektrum. Můžete tak mít pod kontrolou data Flight Log, jako je úroveň signálu, ztráty rámců nebo držení a napětí přijímače v reálném čase.

Obecné vlastnosti AR620

- Kompaktní přijímač s plným dosahem
- Integrovaná anténa uvnitř krabičky
- Plný dosah
- Integrovaná telemetrie s funkcemi Flying Log a napětí přijímače
- Párování pomocí tlačítka
- Pro modely letadel včetně Indoor
- Pevná krabička ochrání elektroniku

Technické údaje

Počet kanálů	6
Modulace	DSMX/DSM2
Pásmo	2.4GHz
Rozlišení	2048
Dosah	Plný
Telemetrie	Integrovaná (2 funkce)
Napájecí napětí	3.5-9V
Rozměry	18x27x32 mm
Hmotnost	8 g