



Počet kanálů	7
Modulace	DSM2/DSMX
Pásmo	2.4GHz
Rozměry	53,5x29,2x14,1 mm
Hmotnost	21,5 g
Napájení	3.5-12V

Popis

7 kanálový přijímač Spektrum AR7350 AS3X se stabilizací AS3X, plným dosahem a nízkou hmotností 22g. Nastavení pomocí grafického rozhraní na mobilním zařízení s OS Android, 3 letové režimy, dvě křídélka i výškovky, delta, motýlkové ocasní plochy atd.

Nová generace univerzálních přijímačů pro letadla s technologií Spektrum™ AS3X® (Artificial Stabilization - 3-Axis) s tří osou stabilizací přináší nový 7 kanálový přijímač AR7350. Velkou výhodou je intuitivní grafické rozhraní pro mobilní zařízení s OS Android umožňuje rychlé programování, nastavení potřebných funkcí je proto rychlé a přehledné.

Nastavení pomocí grafického uživatelského rozhraní

- Výběr režimu AS3X - Vypnuto, uživatelské nastavení a Heading Hold (návrat do výchozí pozice)
- Aktivace flaperon/dvojitá křídélka, delta/elevon, V-tail nebo mix dvě kormidla výškovky
- Možnosti nastavení serva, jako je dráha serva, koncový bod, reverz apod.
- Mapa výstupu a nastavení zisku pro jednotlivé kanály
- Snadné programování pomocí OS/Android z mobilních zařízení

Vlastnosti

- 3 osá stabilizace - technologie AS3X®
- Vhodný pro větší letadla vyžadující 7-ti kanálový přijímač
- Obsahuje dva externí přijímače
- Integrovaná telemetrie nabízí telemetrická data v reálném čase (volitelné telemetrické senzory)
- Programovatelný z mobilních zařízení (iOS a Android)
- Lehký s úspornými rozměry
- Tři letové režimy umožňují přizpůsobení letových charakteristik požadavkům pilota
- Předpokládá se použití rychlých digitálních serv

K programování je nutno dokoupit programátor SPMA3080 (audio) nebo SPMA3065 (USB). Nyní je k dispozici programátor pro PC

Technické údaje AR9350

Počet kanálů	9
Modulace	DSM2/DSMX
Pásmo	2.4GHz
Rozměry	53,5x29,2x14,1 mm
Hmotnost	26,5 g
Napájení	3.5-12V



Popis

9 kanálový přijímač Spektrum AR9350 AS3X s 3-osou stabilizací AS3X, modulací DSM2/DSMX, plným dosahem a nízkou hmotností 27g. Nastavení pomocí grafického rozhraní na PC nebo mobilním zařízení s OS Android, 3 letové režimy, dvě křídélka i výškovky, delta, motýlkové ocasní plochy atd

Nová generace univerzálních přijímačů pro letadla s technologií Spektrum™ AS3X® (Artificial Stabilization - 3-Axis) s tří osou stabilizací přináší nový 9 kanálový přijímač AR9350. Velkou výhodou je intuitivní grafické rozhraní pro PC/mobilní zařízení s OS Android umožňuje rychlé programování, nastavení potřebných funkcí je proto rychlé a přehledné.

Nastavení pomocí grafického uživatelského rozhraní

- Výběr režimu AS3X - Vypnuto, uživatelské nastavení a Heading Hold (návrat do výchozí pozice)
- Aktivace flaperon/dvojitá křídélka, delta/elevon, V-tail nebo mix dvě kormidla výškovky
- Možnosti nastavení serva, jako je dráha serva, koncový bod, reverz apod.
- Mapa výstupu a nastavení zisku pro jednotlivé kanály
- Snadné programování pomocí OS/Android z mobilních zařízení

Vlastnosti

- 3 osá stabilizace - technologie AS3X®
- Vhodný pro větší letadla vyžadující 9-ti kanálový přijímač
- Obsahuje dva externí přijímače
- Integrovaná telemetrie nabízí telemetrická data v reálném čase (volitelné telemetrické senzory)
- Programovatelný z mobilních zařízení (iOS a Android)
- Lehký s úspornými rozměry
- Tři letové režimy umožňují přizpůsobení letových charakteristik požadavkům pilota
- Předpokládá se použití rychlých digitálních serv

K programování je nutno dokoupit programátor SPMA3080 (audio) nebo SPMA3065 (USB). Nyní je k dispozici programátor pro PC