

SMART TECHNOLOGY

ALL SYSTEMS GO.



Volantová 5 kanálová RC souprava Spektrum DX5C s modulací DSMR a integrovanou technologií Smart. Nová modulace DSMR má spolehlivější přenos a větší dosah, 20 modelů v paměti. Příjímač SR415.Mix řízení rejdu obou náprav dvěma kanály. DX4C je určena k řízení modelů RC modelů aut a lodí, má nový design a nový software. Přínosem je ostrý obraz LCD displeje, rolovací multifunkční tlačítko.



*Pro maximální možnost využití **technologie Smart**, použijte s přijímačem SR6100AT regulátor Spektrum Firma Smart a pohonnou baterii Spektrum Smart. Vysílač DX5C pak přijímá telemetrická data přímo do vašeho vysílače přes port Smart Throttle na přijímači, ve kterém je připojen regulátor Smart. Ten shromažďuje a odesílá telemetrické údaje, jako otáčky, rychlost, teplotu regulátoru, napětí a proud. Vysílač Spektrum DX5C má jednoduché logicky uspořádané menu, ovládání je intuitivní pomocí rolovacího tlačítka. DX5C má celou řadu pokročilých programovacích funkcí a dobře čitelný velký displej.*

Správná ergonomie

Vysílač Spektrum DX5C má celou řadu pokročilých programovacích funkcí, pokročilou ergonomii, dobře čitelný displej, rolovací tlačítko a velkou dobře se držící rukojeť.

Intuitivní programovací rozhraní SimpleScroll™

Sofistikované programovací rozhraní SimpleScroll umožňuje navigaci v nabídkách a změny nastavení jednoduchým způsobem jako „posunout a klepnout“. Jde o velmi snadné použití, při kterém většina uživatelů může provést programování vysílače, aniž by se musel podívat na manuál.

Řízení složitějších mechanismů aut

S DX5C máte možnost využít více kanálů k řízení pomocných prvků maket, jako jsou navigačky, světla atd. K dispozici jsou i náročnější pokročilé mixy.

Zvukový alarm

Vestavěná funkce zvukového alarmu Vás upozorní, když napětí baterie poklesne nebo je vysílač delší dobu nečinný při zapnutí. Nastavte si hodnotu napětí baterie pro aktivaci alarmu.

Servo monitor

Podívejte se na funkci všech pěti kanálů na monitoru vysílače, než dokončíte programování a zapnete auto. Přehledný systém Servo Monitor umožňuje zobrazit kanály, sledovat reakci na vaše příkazy a vyhnout se neúmyslné interakci.

Kalibrace ovladačů

Obrazovka Calibration (Kalibrace) umožňuje provést rychlou kalibraci neutrálu a koncových bodů ovladačů řízení a plynu.

Programování AVC® (Active Vehicle Control™)

DX5C umožňuje přizpůsobit systém AVC pomocí snadného přístupu k seřízení citlivosti stabilizace. Kromě toho mohou být kanály řízení a plynu nastaveny nezávisle. Technologie AVC může přizpůsobit vaši úroveň dovedností nebo jízdní styl pomocí nastavení vysílače, díky němuž máte pocit, že řídíte jemně nalaďené vozidlo, které se skvěle řídí v každé rychlosti.



AVC
ACTIVE VEHICLE CONTROL

Obsažen přijímač SR6100AT AVC/Telemetrie Spektrum™

6-kanálový přijímač Spektrum SR6100AT, postavený na frekvenčně agilní technologii DSMR, má vynikající dosah a odezvu, zejména v místech, kde se používá více systémů 2,4 GHz najednou. Je vybaven patentovanou technologií Spektrum AVC a plným dosahem telemetrie. SR6100AT se připojí k telemetrickým funkcím pomocí elektronického regulátoru Spektrum Smart.

