



Popis

Nabíječ **Spektrum Smart G2 S155 1x55W AC** nové generace s technologií SMART přináší nejmodernější uživatelsky přívětivé prostředí, ovládání tlačítky, výstup s konektory IC3/IC5, barevný LCD displej, až 4S LiPo/LiFe/Li-Ion/LiHV.

Užijte si výhod systému **Spektrum Smart G2** za méně peněz s nabíječkou Spektrum™ S155 Smart G2 AC. Zajišťuje snadné a přesné nabíjení, zejména u Spektrum baterií SMART, kde poskytuje jednoduché automatické nabíjení ihned po připojení, výstupní porty IC3® a IC5® (kompatibilní s EC3/EC5) a další.

Srovnání článků baterií Smart G2 je stejně jednoduché. Nabíječ S155 Smart G2 srovná jednotlivé články vaší LiPol baterie Smart G2 prostřednictvím jednoho datového kabelu po připojení pomocí konektoru typu IC, který použijete zároveň pro nabíjení. Elektronika nabíječe okamžitě nastaví správné parametry nabíjení připojené baterie SMART a zahájí bezpečné a správné nabíjení.

Aby bylo nabíjení co nejpohodlnější, má nabíječ Spektrum™ S155 Smart G2 AC barevný **LCD displej** s vylepšenými nabídkami, ikonami a navigačními nástroji. Jeho intuitivní rozhraní umožňuje uživateli sledovat průběh nabíjení a snadno provádět změny nastavení. Hodiny na obrazovce odpočítávají minuty v reálném čase, dokud není vaše baterie Smart plně nabitá a připravena k použití.

Když je čas pro aktualizaci firmware nabíječe, je to rovněž snadné. Vstupní port USB je pohodlně umístěn na přední straně skříně. Nejsou potřeba žádné speciální kabely. Mezi další užitečné funkce nabíječe Spektrum™ S155 Smart G2 ACm, patří režim spánku a odnímatelný napájecí kabel.

Vlastnosti

- Pokročilá, uživatelsky přívětivá nabíjecí technologie Smart G2
- Až 55W příkon pro rychlé nabíjení
- Balancuje články baterií Smart G2 jedním jedním datovým kabelem
- Nabíjí všechny typy běžných baterií s funkcemi jako u G2
- Nabíjí až 4S LiPo/LiFe/Li-Ion/LiHV baterie a 1-12S NiMH/NiCd
- Funkce Auto Charge rozpozná parametry nabíjení baterie SMART
- SMART software nabíječe sleduje a ukládá potřebná data
- Hodiny odpočítávají zbývající dobu nabíjení
- Obsahuje nabíjecí konektory IC3® a IC5®
- Rozhraní barevného LCD displeje obsahuje intuitivní nástroje
- USB vstup pro aktualizaci firmwaru
- Režim spánku
- Odnímatelný napájecí kabel
- Konektory IC3® a IC5® jsou kompatibilní s EC3™ a EC5™

Technické údaje

Napájení	220V AC
Proud/výkon	0,1–5 A / 55W
Počet čl. LiXX	1 - 4 S
Počet čl. NiMH/NiCd	1 - 12 S
Proud balancéru	0,15 A / 2-4 čl.
Rozměry	112 x 61 x 61 mm
Hmotnost	345 g
Displej	barevný LCD
Konektor balancéru	JST-XH
Konektory výstupu	IC3, IC5