



SMART 
TECHNOLOGY
ALL SYSTEMS GO.



Cenově dostupné kombo (stejnosměrný motor s regulátorem) pro RC modely aut 1:10. Široce nastavitelný regulátor kompatibilní s technologií **Spektrum Smart**. Napájení 2 - 3 čl LiPo nebo 5 až 9 čl. NiMH. Spektrum stejnosměrný regulátor **Smart Firma 70A**, napájení 2-3S LiPo.

Pro RC modely aut v měřítku 1:10 (Off-road / on-road / crawler / expediční). Podpora telemetrie Smart v reálném čase, včetně telemetrie baterie Smart. Možnost programování. Vícetupňová ochrana. Konektory pro připojení LED osvětlení. LED indikace stavu regulátoru.

Vlastnosti

- Podpora telemetrie Smart (včetně baterie Smart)
- Integrované dva porty pro napájení LED osvětlení
- Trvalý proud 70 A – ideální pro modely měřítku 1:10
- Napájení 2S-3S LiPo
- Voděodolná* konstrukce
- Několik možností pro snadné programování
- Vícebodová ochrana:
- Nadproudová ochrana
- Detekce nízkého napětí LiPo akumulátoru
- Tepelná ochrana
- Failsafe
- Kompaktní pro snadnou instalaci bez pájení
- Hliníkový chladič pro vysokou účinnost
- Nastavitelný vysoce výkonný BEC (6V nebo 7,4V, 4 A)
- Firmware lze aktualizovat prostřednictvím programovacího boxu Smart
- Vysoce tepelně odolné konektory IC™, kompatibilní s konektory EC

Široké možnosti programování

Programovací karta kterou si můžete zakoupit k programování **SPMXCA200**, obsahuje vše potřebné k naprogramování regulátoru FIRMA 40A.

Technické údaje regulátoru Smart Firma 70A WP

Typ	Stejnosměrný
Použití	Autá
Napájecí napětí	2-3S LiPol, 5-9 čl NiMH
Proudový odběr	70 A / 200 A špičkově
BEC	6V / 7.4V (4 A - sdílený s porty osvětlení)
Délka	36 mm
Šířka	30 mm
Výška	18 mm
Hmotnost	50 g
Limit motoru	Do 8.4 V až 12 T; Do 12.6 V až 35T
Konektory	3.5mm dutinky, IC3

Technické údaje motoru Firma 540 35T

Typ	Stejnosměrný
Použití	Autá
Počet závitů	35
Otáčky	3600 ot/min/V
Napájení	2S LiPo / 6-7 čl. NiMH
Rozměry	ø36 mm x 53 mm
Hřidel	3.17 mm
Hmotnost	169 g
Konektory	3.5 mm
Montážní otvory	M3, rozteč 25.4 mm
Proud naprázdno	1,2 A při 7,4 V
Max. teplota	80°C