



Ocelová tyč spojuje obě poloviny křídla, v trupu a kořenovém žebříku křídla je nainstalován MultiLock systém s vestavěnými zámky.



## Vlastnosti modelu Cyclone XT

- Výkonný střídavý motor LS 6330-15 pro 8 článkovou LiPol baterii (PNP)
- Sklopná uhlíková vrtule s kuzelem
- Křídlo, výškovka a řídicí plochy potaženy nažehlovací fólií Oracover®
- Trup s uhlíkovými výtuhami je kompletně nabarven
- Velmi vysoká úroveň předpracování pro krátkou dobu dokončení
- 4-dílné křídlo (2x pravé, 2x levé) se zámky Multilock a MPX konektory
- Ocelová spojka 14mm x 500mm, uhlíkové spojky 12x375mm vnějších částí
- Centrální křídla jsou vyztužena uhlíkovou 600g a skelnou 80g tkaninou
- Vnější části křídla jsou vyztužena skelnou 80g tkaninou
- Křídélka a klapky zavěšeny
- Táhlo výškovky tuhou uhlíkovou trubkou 5/3mm s vidličkami M3
- Zesílená konstrukce ocasu
- Sendvičový nosník křídla (uhlík-borovice-uhlík) pro maximální tuhost
- Trup s velkým krytem pro snadný přístup
- Široká letová obálka pro různé povětrnostní podmínky

## Technické údaje:

<b>Druh stavebnice</b>	PNP / ARF
<b>Konstrukce</b>	Laminát/pěnové jádro/dřevo
<b>Typ</b>	Motorizovaný větroň
<b>Rozpětí</b>	6200 mm
<b>Délka</b>	2250 mm
<b>Nosná plocha</b>	175,6 dm <sup>2</sup>
<b>Letová hmotnost</b>	11400 g
<b>Plošné zatížení</b>	65 g/dm <sup>2</sup>
<b>Profil křídla</b>	HQ/W 2.5, HW/W 3.0/10.5

Obří RC model termického větroně na dálkové ovládání **Cyclone XT** o rozpětí 6,2m, je vlajkovou lodí Robbe. Téměř hotový model s laminátovým 2-dílným trupem (slepí se) a 4-dílným křídlem s vestavěnými zámky MultiLock. Laminátový trup, křídlo je potaženo dýhou Abachi. Ve verzi PNP je obsažen střídavý motor LS 6330-15 s vrtulí 20x8 a 50mm kuzelem a je určen pro napájení LiPol 8S, regulátor a serva nejsou v balení. Verze ARF je bez pohonu a elektroniky.