



Prostor pro baterii

Volba baterie je na vás, pro výkonné rychlé létání je doporučena baterie LiPoRobbe FS-155+ BB+MG (jen verze PNP). 4S 2300 mAh.



Serva křídélka

V křídle jsou nainstalovány 2ks serv



Plovoucí výškovka

Typickým prvkem modelu větroně je plovoucí výškovka s velmi jednoduchou montáží.



Kryt páky směrovky

Aerodynamická čistota modelu je velmi důležitá pro rychlý let, proto i takový detail jako je kapsa pro páku směrovky, je nezbytným aerodynamickým prvkem.

Vlastnosti

- Plná laminátová konstrukce, lakovaná ve formě
- Uhlíková spojka křídla Ø 10mm
- Funkce: motor, křídélka, výškovka, směrovka
- Motor Robbe střídavý 3546 760 Kv (jen verze PNP)
- 4x servo Robbe FS-155 BB + MG (jen verze PNP)
- Vrtulový kužel 38mm (jen verze PNP)
- Vrtule 13x8" Aeronaut CAM Carbon (jen verze PNP)
- Montážní návod

Technické údaje

Verze	ARF
Typ	Větroň
Náročnost	Mírně pokročilý
Konstrukce	Dřevěná
Rozpětí	800 mm
Délka	485 mm
Hmotnost	170 g
Nosná plocha	7,8 dm ²
Plošné zatížení	19 g/dm ²

RC model hotlineru K-Rat II Pro o rozpětí 2m. S modelem můžete létat akrobacii, rychlé průlety, termiku a užít si s ním zábavu i tréninkové lety. K-RAT II PRO je nástupcem úspěšného a široce používaného modelu K-RAT II v kompletní sklolaminátové (GRP) konstrukci. Splňuje nejmodernější požadavky, pokud jde o konstrukci a aerodynamiku draku. Díky vyváženým a příjemným letovým vlastnostem, méně zkušené i ambiciózní piloti dostávají do rukou všestranný model, který mohou použít téměř do každého počasí.