



Hliníkový podvozek

Kvalita stavebnice je založena na ověřeném extra silném CNC 3 mm tvrdě eloxovaném odlehčeném hliníkovém podvozku 7075 T-6, který má při vysoké pevnosti nízkou hmotnost.



Hliníkové tlumiče

Zlepšená geometrie přední nápravy má větší rozsah nastavení, hliníkové věže tlumičů jsou odlehčeny a mají větší úhel sklonu tlumičů. Hliníkové věže tlumičů mají nové montážní otvory pro tlumiče



Uložení motoru

Nové uložení motoru s delším ložem motoru pro zvýšenou tuhost, kratší ramena náprav pro lepší ovladatelnost, větší možnosti nastavení, vše pro rychlejší časy, vysoký výkon a trvanlivost.



Větší ložiska

Přední a zadní náboje byly upraveny pro větší ložiska 8×16×5 pro maximální odolnost. Ještě větší 20° možnost odklonu a rejdu kol dává širší možnosti nastavení.

Vlastnosti

- Vylepšená geometrie zavěšení
- Velké 16 mm tlumiče s kuželovými pružinami
- Odlehčený 3 mm CNC obrobený eloxovaný hliníkový podvozek
- Širší podvozek
- Nastavení odklonu kol až o 20°
- Hliníkové tlumiče s otvory pro odvětrání
- Větší ložiska v těhlicích
- Delší lože motoru pro větší tuhost podvozku
- Hliníkové věže tlumičů s otvory pro širší možnosti nastavení
- Centrální hřídele mají přímý záběr
- Snadnější přístup k předním a zadním diferenciálům
- Hermeticky uzavřené skříňové diferenciálu
- Masivní napínáky o průměru 5 mm
- Karosérie s důrazem na přední přítlak

Technické údaje

Typ	Buggy
Měřítko	1:8
Délka	497mm
Šířka	308 mm
Rozvor	326–329 mm
Výška	180 mm
Náhon	4WD
Motor	Doporučen Nitro .21 - .31
Podvozek	Hliníkový 3 mm 7075-T6
Zavěšení	Nezávislé
Tlumiče	Olejoyé hliníkové 16mm stavitelné
Disky	83.5x42 mm
Kuličková ložiska	Plně vybaveno
Nádrž	125 cc