



AS3X

BNF BASIC



Volitelné SFG generátory bočního vztlaku

Součástí balení setu jsou přídavné desky na křídlo, tzv. SFG (generátory bočního vztlaku). Ty zvyšují boční plochu modelu a zlepšují vedení modelu při bočních obrazech typu nožový let, přemet v nožovém letu, ploché zatáčky a podobně.

Optimální elektronika

Zvláštní pozornost byla věnována pohonu modelu, tvoří jej mikro motor s vrtulí 130x70 mm, regulátor je integrován v přijímači a baterie je doporučena 150 mAh. Vše je optimalizováno pro minimální hmotnost a maximální výkon.

Super lehká konstrukce

AS3Xtra má laserem vylehčenou pěnovou konstrukci s uhlíkovými výtuhami, potaženou mikrofilmem. Konstrukce je optimalizována pro super nízké plošné zatížení a maximální pevnost a odolnost.

Nová generace AS3X

Výrobce vybavil model elektronikou se stabilizací AS3X s možností volby míry stabilizace. Standardně lze pro spárování použít tři nastavené letové režimy, a to podle úrovně a míry stabilizace. Další dva jsou volitelně programovatelné.

Vlastnosti

- Systém AS3X® s nastavením letového režimu
- 6 kanálový přijímač E-flite® DSM2/DSMX® UM AS3X
- Lineární serva s dlouhým chodem Spektrum™ 2,3 g jsou nainstalována
- Ultra lehký pohon pro nejlepší možný výkon
- Odolná pěnová konstrukce vyztužená uhlíkovými vlákny
- Potah potíštěným mikrofilmem
- Volitelné SFG generátory bočního vztlaku
- Vejde se i do malých prostor, akrobacie na pětíku
- Verze BNF je bez baterie a nabíječe

Podívej se na video:



Technické údaje

Rozpětí:	426 mm
Délka:	503 mm
Letová hmotnost:	37 g
Nosná plocha:	72 dm ²
Plošné zatížení:	8 g/dm ²
Elektro pohon:	8,5x23 mm
Vrtule:	130 mm x 70 mm
Vysílač:	Min. 4 kanálová Spektrum DSM2/DSMX (Doporučen)
Serva:	2x integrována, 2x 2,3g s dlouhou dráhou nainstalována
Baterie:	3,7V 150mAh 1S (Doporučena)
Nabíječ:	1S LiPoL (Doporučen)